

فيلم ي ف CSV قي سننات جات نإل RexAcctScript Cisco CNS Access Registrar ري ي غت ةي فيك ةب س ا ح م ل ا

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [تحرير RexAcctScript](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يشرح هذا المستند كيفية تحرير Cisco CNS Access Registrar RexAcctScript يدويا حتى تعكس ملفات سجل المحاسبة لديك تنسيق CSV.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدارين 1.7 و 3.0 من مسجل الوصول CNS من Cisco.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية](#).

[تحرير RexAcctScript](#)

إذا كنت تريد أن تعكس ملفات سجل المحاسبة الخاصة بك تنسيق CSV يمكن استخدامه في تطبيقات الفوترة الخاصة بك، قم بتحرير RexAcctScript يدويا وأعد تجميعه. والملف موجود بشكل افتراضي في

.ARINSTALLPATH/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp\$

لتغيير تنسيق المحاسبة، قم بإجراء التغييرات الموضحة في هذا الجدول:

إلى	من	رقم الخط AR 3.0	رقم الخط AR 1.7
+pEnd)* ؛" = (+	pEnd++)* ؛" = "\n	2090	2080
+pEnd)* ؛" = (+	pEnd++)* ؛" = "\t	2079	2069

ملاحظة: " يحتوي على مساحة.

بالنسبة لك قم بتجميع وثبيت البرنامج النصي RexAcctScript، أستخدم 2.95-3 GCC. للحصول على تفاصيل إضافية، راجع [دليل مستخدم Cisco CNS Access Registrar - باستخدام البرنامج النصي لمحاسبة REX](#).

يجب أن يبدو مخرجات ملف المحاسبة كما يلي:

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
,User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt
,Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0
,,,,Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual
,Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2
,Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop
,Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS
,,,,Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual
تحتوي ملفات المحاسبة الآن على فاصلة ("،") بين كل إدخال.
```

[معلومات ذات صلة](#)

- [صفحة دعم مسجل الوصول من Cisco](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل