

# ةي طمن لاي ووت حمل لاي ووت تادح و رب اس م عئارل ا ق ال غ ل ل

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [المنتجات ذات الصلة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [مستكشفات CSM](#)
- [سلوك تحقيق CSM](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

يزود هذا وثيقة معلومات ل لطيف ختام على تحويل وحدة نمطية (CSM) تدقيق.

نفتت موارد خادم BEA (BEA™ Weblogic)، ولا يمكنه معالجة علامة إعادة ضبط (RST) على المستكشفات. نفتت موارد CSM ولا يمكن إستخدام علامة إنهاء (FIN) على المسابير. ما لم يتم إعادة تصميم BEA أو CSM، لا يوجد حل لهذه المشكلة.

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### [المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CSM •
- Catalyst 6500 •
- MSFC •

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [المنتجات ذات الصلة](#)

هذا وثيقة يستطيع أيضا كنت استعملت مع هذا جهاز وبرمجية صيغة:

• المشرف 720

• 7600

## الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

## مستكشفات CSM

يدعم CSM نوعين من المسبار:

- تحقيق داخلي — يتم تجميع هذه في رمز يرسل ال RST لتحقيق TCP. لا يمكن للمستخدم تغيير هذا السلوك.
- Scripted Probe — هذه هي نصوص نصية خاصة بلغة أوامر (Toolkit (TCL) كتبها المستخدم. يحدد المستخدم ملف البرنامج النصي الخارجي الذي سيتم تنزيله إلى CSM. بداية من الإصدار 3.1(3) من CSM، يمكن للمستخدم تعديل مسابير البرنامج النصي هذه لإرسال FIN بدلا من RST.
- الملاحظة التحذيرية هي أن هذه المسابير (باستخدام FIN) ستضع المآخذ في حالة ، والتي تستخدم موارد CSM إذا كان معدل المسبار سريعا جدا. يرجع السبب وراء هذا التغيير إلى مورد مأخذ التوصيل المحدود على النظام الأساسي لنظام تشغيل CSM. هناك فقط 250 قاعدة يمكن فتحها في وقت واحد على ال CSM. يمكنك إغلاق المقابس بإعادة الضبط إلى:

- تحرير موارد مأخذ التوصيل بشكل أسرع
- منع رسائل خطأ فشل المسبار

## سلوك تحقيق CSM

بشكل افتراضي، يتم إرسال الاستقصاءات من CSM إغلاق مع RST؛ ولا يتم تغيير ذلك بسبب كيفية استخدام CSM للموارد. يعمل CSM بسرعة مع FIN. تحتاج بدلا من ذلك إلى استخدام برنامج نصي معدل من نوع TCL لإرسال FIN، ولكنك تواجه خطر نفاد موارد مأخذ التوصيل.

## معلومات ذات صلة

- [إستخدام نصوص TCL التفاعلية مع CSM](#)
- [تكوين الوحدة النمطية لتحويل المحتوى](#)
- [دعم أجهزة وحدة تحويل المحتوى النمطية](#)
- [تنزيلات برنامج وحدة Cisco CAT 6000 الأخرى الذكية](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا