

# ةيساسألأةينبلاضرعتعنمييننكميفيك ةرداصلاللائسرلايفةفلخلا

## المحتويات

[المقدمة](#)

[الحل](#)

## المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية منع تعرض البنية الأساسية للخلفية في الرسائل الصادرة.

## الحل

يجرد "عامل تصفية الرسائل" التالي الرؤوس "المستلمة" من البريد الصادر، مما يوجب أن جهاز Cisco هو "الخطوة الأخيرة" قبل وصول البريد إلى الإنترنت:

```
      :strip-Received  
}("if (recv-listener == "Outbound  
  ;('strip-header('Received  
  {
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل