

ةيفاضا ةيلخاد تالاجمل ديربلا لبقت فيك ESA؟

المحتويات

[كيفية قبول البريد لمجالات داخلية إضافية على ESA](#)

كيفية قبول البريد لمجالات داخلية إضافية على ESA

البيئة: أجهزة أمان البريد الإلكتروني من Cisco (ESA)، جميع إصدارات نظام التشغيل AsyncOS

1. لقبول البريد الخاص بمجال على ESA، قم بإنشاء إدخال لهذا المجال في "جدول الوصول إلى المستلم" (RAT). في واجهة المستخدم الرسومية، اختر سياسات البريد < جدول وصول المستلم (RAT). حدد موزع الرسائل الصحيح من القائمة المنسدلة "نظرة عامة على موزع الرسائل". انقر فوق إضافة مستلم. أدخل اسم المجال في حقل عنوان المستلم. اختر قبول من القائمة المنسدلة "إجراء". على حسب الإعداد الخاص بك، قد ترغب في التحقق من نهج البريد الوارد الخاصة بك. أدخل إدخال مسار SMTP لتسليمه إلى مضيف الوجهة. اختر شبكة < مسارات SMTP. انقر فوق إضافة مسار وأدخل المجال الجديد وعنوان IP الخاص بمضيف الوجهة المطابق.
2. قم بضبط سجل MX للمجال بحيث يشير إلى IP الخاص ب ESA. ملاحظة: لم يجر هذا التعديل على نظام الإيسا.
3. قم باختبار الإعداد باستخدام أي من هذه الطرق: استخدام أداة التتبع المساعدة في واجهة سطر الأوامر (CLI) استخدم الأمر trace. في واجهة المستخدم الرسومية، انتقل إلى إدارة النظام < التتبع. إرسال رسالة إختبار إلى مجالك. يمكنك التحقق من سجلات البريد لمعرفة كيفية تمرير الرسالة عبر النظام أو استخدام تعقب الرسائل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا