طباعة آمنة لأجهزة أمان البريد الإلكتروني

المحتويات

المقدمة

يصف هذا وثيقة السمة "طباعة آمنة" على ال cisco بريد إلكتروني أمن من تطبيق (ESA.)

المتطلبات الأساسية

توفر ميزة الطباعة الآمنة في ESA AsyncOS 13.0 والإصدارات الأحدث.

سيتضمن تكوين الطباعة الآمنة الأساسي لفهم السلوك لعامل تصفية المحتوى.

معلومات أساسية

يمكن تكوين جهاز أمان البريد الإلكتروني لتوفير عرض آمن من (إصدار PDF مطبوع بشكل آمن)
لمرفق الرسالة تم الكشف عنه على أنه ضار أو مريب. يتم تسليم طريقة آمنة العرض الآمنة
لمرفق الرسالة إلى المستخدم النهائي ويتم حسب المرفق الأصلي من الرسالة.
إجراء مرشح المحتوى "طباعة آمنة" من مجموعة متنوعة من الخيارات بناء على حالة مرشح المحتوى.

تساعد القدرة على تأمين مرفقات الرسائل الطباعة في بوابة البريد الإلكتروني المؤسسة
على:

- منع مرفقات الرسائل التي يتم اكتشافها على محتوى ضار أو مريب من دخول شبكة المؤسسة.
- عرض مرفقات الرسائل الضارة أو المشبوهة دون أن تتأثر بالبرامج الضارة.
- تسليم مرفق الرسالة الأصلي بناء على طلب المستخدم النهائي.

ما تقوم به الطباعة الآمنة.

- قم بمسح الرسائل للمسح الضوئي حتى تكوين نسخ مسح صوري يكون حجم حتى للحل الأقصى" لجحم
  المرفق لمسح الحل، بحد أقصى 6 م.
- قم بطباعة المرفق (أنواع ملفات معتمدة)، إلى PDF صور.
- طباعة ما يصل إلى 10 صفحات من الملف الأصلي.
- إضافة علامة مائية اختيارية وصفحة غلاف إلى المرفق الذي تمت إعادة كتابته.

يوفر [دليل المستخدم](#) الحالي المزيد من التفاصيل للتخصيص لميزة الطباعة الآمنة
ضمن الفصل، "تكوين عبارة البريد الإلكتروني إلى مرفقات رسائل الطباعة الآمنة."

تكوين طابعة آمنة

- معلومات طابعة آمنة
- إنشاء عامل تصفية محتوى وتطبيقه على نهج بريد

معلومات طابعة آمنة

- WebUI > الانتقال إلى > خدمات الأمان > سلوك المسح الضوئي > تحرير الإعدادات العمومية.
- دون وجود القيمة الموجودة في المربع عبر الأزرار.
- طابعة آمنة "الحد الأقصى لحجم الملف"، ستتختذ إجراء على الملفات حتى 6 م، ولكن يجب أن تكون أقل من القيمة الموجودة في المربع عبر الأزرار.
- الحد الأقصى لعدد الصفحات: 1 - 10
- جودة المستند: 10-10

سلوك المسح الضوئي > إعدادات الطباعة الآمنة

- تحديد نوع الملف:
أنواع الملفات المدعومة في 285-13.0.0:

مستند
AcroExch.Document(.pdf)
ملف Hancom Office(.hwp)

xhtmlfile(.xhtml)
XMLFILE(.xml)

مستندات Microsoft
PowerPoint.Show.12(.pptx)
PowerPoint.Show.8(.ppt)
PowerPoint.ShowMacroEnabled.12(.pptm)
PowerPoint.SlideShow.12(.ppsx)
PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12(.ppsm)
PowerPoint.Template.12(.potx)
PowerPoint.Template.8(.pot)
PowerPoint.TemplateMacroEnabled.12(.potm)
PowerPointXmlfile(.pptxml)
Word.Document.12(.docx)
Word.Document.8(.doc)
Word.Template.12(.dotx)
Word.Template.8(.dot)
Word.TemplateMacroEnabled.12(.dotm)
Wordhtmlfile(.dochtml)

Wordhtmlfile(.docm)

Wordhtmltemplate(.dothtml)

WordXML(.docxml)

ملاحظة: قد تزداد أنواع الملفات المدعومة مع إصدارات AsyncOS المستقبلية.

• صفحة الغلاف: قد تحتوي على 800 حرف كحدٍ أقصى.

سلوك المسح الضوئي > تحرير الإعدادات العامة > صفحة الغلاف

• العلامة المائية: قد يحتوي على 20 حرفًا كحدٍ أقصى.
• إرسال > تنفيذ التغييرات.

This is a safe-printed document.
The original attachment had 2 page(s).
Safeprint maximum page count configuration is 10 page(s).
Number of pages truncated are 0 page(s).

Cover Page includes attachment details related pages printed.

Jones Marketing

This attachment has been rewritten due to potential risk within the attachment.

The original has been preserved by the Email Administration Team.

Maximum of 800 Characters for this Cover Page Entry

Optional Cover Page details.
Value is configurable from the "Scan Behavior," page.

Disabling "Cover Page" causes this page to be excluded from the Safe Print Attachment.

نموذج صفحة الغلاف

عينة علامة مائية

إنشاء مرشح محتوى

سيتم تحقيق إجراءات طباعة آمنة من خلال استخدام "عامل تصفية المحتوى" والإجراء "طباعة آمنة".

ملاحظة: ستقوم عوامل تصفية المحتوى بمسح جميع أنواع الملفات التي تم تكوينها في القسم 1f أعلاه فقط، وهو ومسح سلوك المسح الضوئي.

هناك **ثلاث خيارات** ضمن الإجراء، "طباعة آمنة".

- **طباعة كاملة المرفقات**: إذا تطابقت حالة إصدار طباعة الآلة الآمنة، تتم إعادة كتابة جميع المرفقات. يتم تطبيقه بشكل كامل على شرط عام طورو تصفية المحتوى المرفقات."هذا الخيار نرر جدا وسيعمل مع أي شرط المطابقة في "نص الرسالة" و/أو "المرفقات."مثال: الشرط - IP/اسم المضيف البعيد، إذا تم المطابقة، يضمن "مرشح حح المحتوى."فسيقوم بإعادة كتابة جميع المرفقات.

- **SafePrint المتطابقة مع المرفقات (المرفقات)**: فقط قم باختيار إجراء في المرفق فقط للشرط المطابقة المحددة.
  هذا الإجراء قيد "الاختياري"، للشرط.شائع الاستخدام لعوامل تصفية المحتوى مع الشرط طورو التي ترك زكي على محتوى المرفق.يمكن استخدام هذا الخيار مع الشرط التالية **طورو** فقط (تحقق من URL) ناونع فئة.فقط هذا الخيار راير (تحقق من المرفق):فقط URL Reputation (تحقق من المرفق) اكتشاف الماكروومعلومات ملف المرفق فقط.فقط هذا الخيار راير (المرفق: خلال

- **إستخلاص المرفقات غير القابلة للمسح الضوئي**.
  درجي فوق سوف إجراء هذا إن فإ، ي الضوئي حح للمسح لا قاب غير المرفق ن كاك إذا، روكذ وه ما ك تاراباعلاو تاملكلاو.اضافة الإختيارية مساحة إحتاج العمل لالبدا رسالة إستبدال حق رفوي.المرفق.
  للإعلام.

Safe Print

Do you want to safe print the message attachments when a message matches a configured condition or not?

To configure Safe Print settings globally on your appliance, go to
Security Services > Scan Behavior

Action for attachment(s)

🔘 Safeprint all attachments. ⓘ ⬅

⚪ Safeprint matching attachments. ⓘ ⬅

Strip unscannable attachment(s)

🔘 Yes ⬅

    Custom Replacement Message (Optional)

    [   ]

⚪ No

إجراء

مرشح المحتوى > طباعة آمنة

باستخدام مرشح المحتوى المقدمة مرشح المحتوى أعلاه، ابدأ في إنشاء CF.

تلميح: ضع في الاعتبار خيارات الطباعة الثلاثة الآمنة وقيود الشروط المرتبطة، المذكورة أعلاه، عند إنشاء عامل التصفية.

- WebUI > الانتقال إلى > سياسات البريد > مرشحات المحتوى لوارد > إضافة مرشح.
- إضافة شرط: يعتمد الشرط على الخيارات الثلاثة لإجراء الطباعة الآمنة.
رسالة مضاعفة > عزل > أضف إجراء > (اختياري، مستحسن جدا) أختر أمن العزل المخصص
الذي قمت بإنشائه

طباعة آمنة. أختر "موافق" للإضافة.

إجراء > عزل > مضاعفة الرسالة

تلميح: مضاعفة إلى إكإجراء آمن من الفشل، ضع في الاعتبار نسخ الرسالة إلى
العزل باستخدام المرفق الأصلي. اذا ما قام إعادة كتابة طباعة آمنة، فإن هذا
الإجراء سيعمل كتأمين لأي ثقة محددة انها ذات قيمة حتى إذا كانت تطابق الشروط.
قم بإنشاء عزل مخصص مخصص للطباعة الآمنة من أجل السهل التعرف السهل.

- إضافة عملية > طباعة آمنة أختر خيار الطباعة الآمنة المطابق للشروط.
- (اختياري) إضافة إجراء - إضافة إدخال سجل وتضمين نص سينعكس في تعقب الرسائل
  لتأكيد التطابق. الأمثلة: أستخدم حروف خاصة لإبراز الرؤية، أضف وصفا أو اسم مرشح
  للتعريف - # طباعة آمنة # أو # طباعة آمنة >
- ESA إرسال الإشعار لعامل تصفية المحتوى. قم بإلزام التغييرات لحفظها في

نموذج عامل تصفية محتوى الطباعة الآمنة

تسجيل الإدخالات الخاصة بمعالجة رسائل الطباعة الآمنة.

```
MID 95 The attachment(s) are successfully safe-printed, Filename(s):
Create_Certificate_for=20Amp.docx
MID 95 rewritten to MID 96 by safeprint-matching-attachments-strip-unscan filter 'SP_type'
```

عرض التقارير من الجل التالي Reporting View (NG)

يتيح للمستخدم النقر فوق أرقام وإعادة التوجيه إلى "تعقب الرسائل" باستخدام علامة تبويب مستعرض جديدة.

طباعة آمنة للتقرير NG

معايير التعقب من إجراء إعادة توجيه التقرير

نتائج البحث من إجراء إعادة توجيه التقرير

خيار البحث المتقدم - طباعة آمنة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

سجلات البريد على مستوى التتبع: عرض التنبيهات.

```
Example 1 - Temp directory not found

Thu Jul 11 07:20:32 2019 Info: MID 134 Unable to safe print the attachment, Filename: 20_page.docx, Reason: IO error occurred during safeprinting of the attachment
Thu Jul 11 07:20:32 2019 Trace: MID 134 Unable to safe print the attachment, Filename: 20_page.docx, Exception: Unable to create tmp directory for safeprinting document: [Errno 2] No such file or directory: '/asdasd'

Example 2 - IO eror

Thu Jul 11 07:19:01 2019 Info: MID 132 Unable to safe print the attachment, Filename: 20_page.docx, Reason: IO error occurred during safeprinting of the attachment
Thu Jul 11 07:19:01 2019 Trace: MID 132 Unable to safe print the attachment, Filename: 20_page.docx, Exception: Error while creating safeprinted PDF document: [Errno 2] No such file or directory: '/adsd/i/safe_print_20_page.pdf'

Example 3 - Corrupted and Encrypted files

Thu Jul 11 08:34:31 2019 Info: MID 142 Unable to safe print the attachment, Filename: corrupt_file=20(1).docx, Reason: The attachment is corrupted
Thu Jul 11 08:34:31 2019 Trace: MID 142 Unable to safe print the attachment, Filename: corrupt_file=20(1).docx, Exception: not readable
Thu Jul 11 08:34:31 2019 Info: MID 142 Unable to safe print the attachment, Filename: sept_subscription.pdf, Reason: The attachment is encrypted
Thu Jul 11 08:34:31 2019 Trace: MID 142 Unable to safe print the attachment, Filename: sept_subscription.pdf, Exception: password protected
Thu Jul 11 08:34:31 2019 Info: MID 142 The attachment(s) are successfully safe-printed, Filename(s): 20_page.docx, 18_pages.docx, 21_page.docx
Thu Jul 11 08:34:31 2019 Info: MID 142 rewritten to MID 143 by safeprint-all-attachments-strip-unscan filter 'sp'

Example 4 - Timeout error

Thu Jul 11 10:32:29 2019 Info: MID 165 Unable to safe print the attachment, Filename: 20_page.docx, Reason: A timeout error occurred when trying to safe print the attachment
```

تسجيل العينة

معلومات ذات صلة

- [أجهزة أمان البريد الإلكتروني Cisco Email Security Appliance - دعم المنتج](#)
- [جهاز Cisco Email Security Appliance - ملاحظات الإصدار](#)
- [جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي](#)
- [أجهزة إدارة أمان المحتوى من Cisco - دعم المنتج](#)
- [جهاز إدارة أمان المحتوى من Cisco - ملاحظات الإصدار](#)
- [جهاز إدارة أمان المحتوى من Cisco - أدلة المستخدم النهائي](#)

- [جتنملا معد - (بيولا نامأ) Cisco Web Security](#)
- [رادصإلا تاظحالم - (بيولا نامأ) Cisco Web Security](#)
- [يئاهنلا مدختسملا ةلدأ - (بيولا نامأ) Cisco Web Security](#)

حول هذه الترجمة

ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية
والبشرية لتقديم دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم
بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما
هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تُخلي Cisco
Systems مسؤوليتها عن دقة هذه الترجمات وتوصي بالرجوع دائمًا إلى
المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).