تكوين TrustSec SXP بين ISE و ASAv

المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين اتصال SXP (بروتوكول تبادل مجموعة الأمان) بين ISE (Identity Services Engine) و ASAv (جهاز الأمان القابل للتكيف الظاهري).

SXP هو بروتوكول تبادل SGT (علامة مجموعة الأمان) الذي يستخدمه TrustSec لنشر تعيينات

IP إلى SGT لأجهزة TrustSec. تم تطوير SXP للسماح للشبكات بما في ذلك أجهزة الطرف الثالث أو أجهزة Cisco القديمة التي لا تدعم وضع علامات في السطر للرقيب بأن يكون لها إمكانيات TrustSec. SXP هو بروتوكول تجميع الشاشة، حيث يعمل جهاز واحد كمكبر صوت بينما يعمل الآخر كمصغي. يكون مكبر صوت SXP مسؤولا عن إرسال روابط IP-SGT ويكون المستمع مسؤولا عن تجميع هذه الروابط. يستخدم اتصال SXP منفذ TCP 64999 كبروتوكول النقل الأساسي و MD5 للسلامة/أصالة الرسائل.

تم نشر SXP كمسودة IETF عند الارتباط التالي:

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-smith-kandula-sxp/

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

مصفوفة توافق TrustSec:

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/solution-overview-listing.html

المكونات المستخدمة

ISE 2.3

ASAv 9.8.1

ASDM 7.8.1.150

الرسم التخطيطي للشبكة



عناوين IP

ISE: 14.36.143.223

ASAv: 14.36.143.30

التهيئة الأولية

جهاز شبكة ISE

تسجيل ASA كجهاز شبكة

مراكز العمل > TrutSec > المكونات > أجهزة الشبكة > **إضافة**



Network Devices List > **New Network Device**

Network Devices

* Name: ASAv

Description:

IP Address ▾ * IP : 14.36.143.30 / 32



☑ ▾ RADIUS Authentication Settings

RADIUS UDP Settings

Protocol: **RADIUS**

* Shared Secret: Cisc0123 [Hide]

CoA Port: 1700 [Set To Default]



☑ Advanced TrustSec Settings

Device Authentication Settings

Use Device ID for TrustSec Identification ☑

Device Id: ASAv

* Password: Cisc0123

TrustSec Notifications and Updates

* Download environment data every: 1 Days

* Download peer authorization policy every: 1 Days

* Reauthentication every: 1 Days

* Download SGACL lists every: 1 Days

Other TrustSec devices to trust this device ☑

Send configuration changes to device ☑ Using ● CoA ○ CLI (SSH)

Ssh Key:

إنشاء مسوغ وصول محمي خارج النطاق (OOB) وتنزيله



Out Of Band (OOB) TrustSec PAC

Issue Date:

Expiration Date:

Issued By:



Generate PAC

The Identity field specifies the username or machine name presented as the "inner username" by the EAP-FAST protocol. If the Identity string entered here does not match that username, authentication will fail.

* Identity: ASAv

* Encryption Key: •••••••••

* PAC Time to Live: 6 Months

Expiration Date: 29 Jan 2018 22:47:42 GMT



Opening ASAv.pac

You have chosen to open:

ASAv.pac

which is: Binary File

from: https://14.36.143.223

Would you like to save this file?

تكوين خادم ASDM AAA

إنشاء مجموعة خوادم AAA

التكوين > جدار الحماية > Identity by TrustSec > إعداد مجموعة الخوادم > **إدارة...**



Server Group Setup

Server Group Name: --None Selec...

مجموعات خوادم AAA > **إضافة**



AAA Server Groups

Server Group	Protocol	Accounting Mode	Reactivation Mode	Dead Time	Max Failed Attempts	Realm Id
LOCAL	LOCAL					

- مجموعة خوادم AAA: **<اسم المجموعة>**
- **تمكين التفويض الديناميكي**



AAA Server Group: 14.36.143.223

Protocol: RADIUS

Realm-id: 1

Accounting Mode: ○ Simultaneous ● Single

Reactivation Mode: ● Depletion ○ Timed

Dead Time: 10 minutes

Max Failed Attempts: 3

□ Enable interim accounting update

□ Update Interval: 24 Hours

□ Enable Active Directory Agent mode

ISE Policy Enforcement

☑ Enable dynamic authorization

Dynamic Authorization Port: 1700

□ Use authorization only mode (no common password configuration required)

VPN3K Compatibility Option

Specify whether a downloadable ACL received from RADIUS should be merged with a Cisco AV-Pair ACL.

● Do not merge

○ Place the downloadable ACL after Cisco AV-Pair ACL

○ Place the downloadable ACL before Cisco AV-Pair ACL

إضافة خادم إلى مجموعة الخوادم

الخوادم في المجموعة المحددة > **إضافة**



- اسم الخادم أو عنوان IP: **<ISE IP address>**
- منفذ مصادقة الخادم: **1812**
- منفذ محاسبة الخادم: **1813**
- مفتاح سر الخادم: **Cisco0123**
- كلمة المرور العامة: **Cisco0123**



Server Group: 14.36.143.223

Interface Name: outside

Server Name or IP Address: 14.36.143.223

Timeout: 10 seconds

RADIUS Parameters

Server Authentication Port: 1812

Server Accounting Port: 1813

Retry Interval: 10 seconds

Server Secret Key: ●●●●●●●●●

Common Password: ●●●●●●●●●

ACL Netmask Convert: Standard

Microsoft CHAPv2 Capable: ☑

SDI Messages

إستيراد PAC الذي تم تنزيله من ISE

التكوين > جدار الحماية > Identity by TrustSec > إعداد مجموعة الخوادم > **إستيراد PAC...**



Server Group Setup

Server Group Name: 14.36.143.223

- كلمة المرور: **Cisco0123**



Import PAC

Filename: /Users/depillsb/Downloads/ASAv(1).pac

Password: •••••••••

Confirm Password: •••••••••



PAC Imported Successfully

تحديث بيانات البيئة

التكوين > جدار الحماية > Identity by TrustSec > إعداد مجموعة الخوادم > **تحديث بيانات البيئة**



Server Group Setup

Server Group Name: 14.36.143.223

Manage...

Refresh Environment Data

Import PAC...

التحقق

سجلات ISE المباشرة

العمليات > RADIUS > **السجلات المباشرة**



✓	🔍	ASAv	#CTSREQUEST#	
✓	🔍	ASAv	#CTSREQUEST#	NetworkDeviceAuthorization >> NDAC



Authentication Details

Source Timestamp	2017-07-30 00:05:53.432
Received Timestamp	2017-07-30 00:05:53.433
Policy Server	ISE23
Event	5233 TrustSec Data Download Succeeded
Username	#CTSREQUEST#
Network Device	ASAv
Device Type	All Device Types
Location	All Locations
NAS IPv4 Address	14.36.143.30
NAS Port Type	Virtual
Security Group	TrustSec_Devices
Response Time	33 milliseconds



CiscoAVPair	cts-environment-data=ASAv,
	cts-environment-version=1,
	cts-device-capability=env-data-fragment,
	cts-pac-opaque=****,
	coa-push=true



Result

State	ReauthSession:0e248fdff2l7TiOfK10NeCx1yRhjPAO8_ssZ9U9VVy/o3dfT_tk
Class	CACS:0e248fdff2l7TiOfK10NeCx1yRhjPAO8_ssZ9U9VVy/o3dfT_tk:ISE23 /290687604/9
cisco-av-pair	cts:server-list=CTSServerList1-0001
cisco-av-pair	cts:security-group-tag=0002-02
cisco-av-pair	cts:environment-data-expiry=86400
cisco-av-pair	cts:security-group-table=0001-18



CiscoAVPair	cts-security-group-table=0001,
	cts-pac-opaque=****,
	coa-push=true



Result

State	ReauthSession:0e248fdfc4PVaU72zvhHwsT3F4qpdgq4rMsifPkqEcQiG4O_YZw
Class	CACS:0e248fdfc4PVaU72zvhHwsT3F4qpdgq4rMsifPkqEcQiG4O_YZw:ISE23/290687604/10
cisco-av-pair	cts:security-group-table=0001-18
cisco-av-pair	cts:security-group-info=0-0-00-Unknown
cisco-av-pair	cts:security-group-info=ffff-1-00-ANY
cisco-av-pair	cts:security-group-info=9-0-00-Auditors
cisco-av-pair	cts:security-group-info=f-0-00-BYOD
cisco-av-pair	cts:security-group-info=5-0-00-Contractors
cisco-av-pair	cts:security-group-info=8-0-00-Developers
cisco-av-pair	cts:security-group-info=c-0-00-Development_Servers
cisco-av-pair	cts:security-group-info=4-0-00-Employees
cisco-av-pair	cts:security-group-info=6-2-00-Guests
cisco-av-pair	cts:security-group-info=3-0-00-Network_Services
cisco-av-pair	cts:security-group-info=e-0-00-PCI_Servers
cisco-av-pair	cts:security-group-info=a-0-00-Point_of_Sale_Systems
cisco-av-pair	cts:security-group-info=b-0-00-Production_Servers
cisco-av-pair	cts:security-group-info=7-0-00-Production_Users
cisco-av-pair	cts:security-group-info=ff-0-00-Quarantined_Systems
cisco-av-pair	cts:security-group-info=d-0-00-Test_Servers
cisco-av-pair	cts:security-group-info=2-2-00-TrustSec_Devices
cisco-av-pair	cts:security-group-info=10-0-00-Tester

مجموعات أمان ISE

مراكز العمل > TrustSec > المكونات > **مجموعات الأمان**



Security Groups

For Policy Export go to Administration > System > Backup & Restore > Policy Export Page

□	Icon	Name	SGT (Dec / Hex)	Description
□	🌐	Auditors	9/0009	Auditor Security Group
□	🌐	BYOD	15/000F	BYOD Security Group
□	🌐	Contractors	5/0005	Contractor Security Group
□	🌐	Developers	8/0008	Developer Security Group
□	🌐	Development_Servers	12/000C	Development Servers Security Group
□	🌐	Employees	4/0004	Employee Security Group
□	🌐	Guests	6/0006	Guest Security Group
□	🌐	Network_Services	3/0003	Network Services Security Group
□	🌐	PCI_Servers	14/000E	PCI Servers Security Group
□	🌐	Point_of_Sale_Systems	10/000A	Point of Sale Security Group
□	🌐	Production_Servers	11/000B	Production Servers Security Group
□	🌐	Production_Users	7/0007	Production User Security Group
□	🌐	Quarantined_Systems	255/00FF	Quarantine Security Group
□	☢	Tester	16/0010	
□	🌐	Test_Servers	13/000D	Test Servers Security Group
□	🖧	TrustSec_Devices	2/0002	TrustSec Devices Security Group

ASDM PAC

مراقبة > خصائص > تعريف بواسطة TrustSec > **PAC**



PAC Information:

```
    Valid until: Jan 30 2018 05:46:44
    AID:         6f5719523570b8d229f23073404e2d37
    I-ID:        ASAv
    A-ID-Info:   ISE 2.2p1
    PAC-type:    Cisco Trustsec
```

PAC Opaque:

```
000200b00003000100040010 6f5719523570b8d229f23073404e2d3700060094000301
00359249c4dd61484890f29bbe81859edb00000013597a55c100093a803f883e4ddafa
d162ae02fac03da08f9424cb323fa8aaeae44c6d6d7db3659516132f71b25aa5be3f38
9b76fdbc1216d1d14e689ebb36d7344a5166247e950bbf62a370ea8fc941fa1d6c4ce5
9f438e787052db75a4e45ff2f0ab8488dfdd887a02119cc0c4174fc234f33d9ee9f9d4
dad759e9c8
```

مجموعات البيانات والأمان البيئية ل ASDM

مراقبة > خصائص > تعريف بواسطة TrustSec > **بيانات البيئة**



Environment Data:

```
Status:                        Active
Last download attempt:         Successful
Environment Data Lifetime:     86400 secs
Last update time:              21:07:01 UTC Jul 29 2017
Env-data expires in:           0:21:39:07 (dd:hr:mm:sec)
Env-data refreshes in:         0:21:29:07 (dd:hr:mm:sec)
```

Security Group Table:

```
Valid until:                   21:07:01 UTC Jul 30 2017
Total entries:                 18
```

Name	Tag	Type
ANY	65535	unicast
Auditors	9	unicast
BYOD	15	unicast
Contractors	5	unicast
Developers	8	unicast
Development_Servers	12	unicast
Employees	4	unicast
Guests	6	unicast
Network_Services	3	unicast
PCI_Servers	14	unicast
Point_of_Sale_Systems	10	unicast
Production_Servers	11	unicast
Production_Users	7	unicast
Quarantined_Systems	255	unicast
Test_Servers	13	unicast
Tester	16	unicast
TrustSec_Devices	2	unicast
Unknown	0	unicast

تكوين ASDM SXP

تمكين SXP

التكوين > جدار الحماية > Identity by TrustSec > **تمكين بروتوكول تبادل الرقيب (SXP)**



☑ Enable SGT Exchange Protocol (SXP)

تعيين عنوان IP لمصدر SXP الافتراضي وكلمة مرور SXP الافتراضية

التكوين > جدار الحماية > الهوية بواسطة TrustSec > **نظائر الاتصال**



Default Source: 14.36.143.30

Default Password: ●●●●●●●●●

Confirm Password: ●●●●●●●●●

إضافة نظير SXP

التكوين > جدار الحماية > الهوية بواسطة TrustSec > نظراء الاتصال > **إضافة**



Connection Peers

Filter: Peer IP Address

Peer IP Address	Source IP Address	Password	Mode	Role

- عنوان IP للنظير: **<عنوان ISE IP>**



Peer IP Address: 14.36.143.223

Password: Default

Mode: Local

Role: Listener

تكوين ISE SXP

إعداد كلمة مرور SXP العمومي

مراكز العمل > TrustSec > إعدادات > **إعدادات SXP**

- كلمة المرور العالمية: **Cisco0123**



SXP Settings

☑ Publish SXP bindings on PxGrid

☑ Add radius mappings into SXP IP SGT mapping table

Global Password

Global Password: *********

This global password will be overriden by the device specific password

إضافة جهاز SXP

مراكز العمل > TrustSec > SXP > أجهزة SXP > **إضافة**



▾ Add Single Device

Input fields marked with an asterisk (*) are required.

name	ASAv
IP Address *	14.36.143.30
Peer Role *	LISTENER
Connected PSNs *	× ISE23
SXP Domain *	default
Status *	Enabled
Password Type *	DEFAULT
Password	
Version *	V4

التحقق من SXP

التحقق من ISE SXP

مراكز العمل > TrustSec > SXP > **أجهزة SXP**



SXP Devices

0 Selected

□	Name	IP Address	Status	Peer Role	Pass...	Negoti...	SX...	Connected To	Duration [d...	SXP Domain
□	ASAv	14.36.143.30	ON	LISTENER	DEFAULT	V3	V4	ISE23	00:00:00:02	default

تعيينات ISE SXP

مراكز العمل > TrustSec > SXP > **جميع تعيينات SXP**



IP Address	SGT	Learned From	Learned By	SXP Domain	PSNs Involved
10.122.158.253/32	Guests (6/0006)	14.36.143.223	Local	default	ISE23
10.122.160.93/32	Guests (6/0006)	14.36.143.223	Local	default	ISE23
10.122.165.49/32	Employees (4/0004)	14.36.143.223	Local	default	ISE23
10.122.165.58/32	Guests (6/0006)	14.36.143.223	Local	default	ISE23
14.0.69.220/32	Guests (6/0006)	14.36.143.223	Local	default	ISE23
14.36.143.99/32	Employees (4/0004)	14.36.143.223	Local	default	ISE23
14.36.143.105/32	TrustSec_Devices (2/0002)	14.36.143.223	Local	default	ISE23
14.36.147.70/32	Employees (4/0004)	14.36.143.223	Local	default	ISE23
172.18.250.123/32	Employees (4/0004)	14.36.143.223	Local	default	ISE23
192.168.1.0/24	Contractors (5/0005)	14.36.143.223	Local	default	ISE23

التحقق من ASDM SXP

مراقبة > خصائص > تعريف بواسطة TrustSec > **إتصالات SXP**



SGT Exchange Protocol (SXP) Connections:

```
  SXP:                    Enabled
  Highest version:        3
  Default password:       Set
  Default local  IP:      14.36.143.30
  Reconcile period:       120 secs
  Retry open period:      120 secs
  Retry open timer:       Not Running
  Total number of SXP connections: 1
  Total number of SXP connections shown: 1
```

Peer Connection Status:

Peer	Source	Status	Version	Role	Instance #	Password	Reconcile Timer	Delete Hold-down Timer	Last Changed
14.36.143.223	14.36.143.30	On	3	Listener	1	Default	Not Running	Not Running	0:00:22:56 (dd:hr:mm:se

قام ASDM بتعلم SXP IP لتعيين الرقيب

مراقبة > خصائص > تعريف بواسطة TrustSec > **تعيينات IP**



Security Group IP Mapping Table:

Total number of Security Group IP Mappings: 10

Total number of Security Group IP Mappings shown: 10

Filter: TAG

Tag	Name	IP Address
4	Employees	14.36.143.99
6	Guests	10.122.158.253
6	Guests	10.122.160.93
4	Employees	14.36.147.70
2	TrustSec_Devices	14.36.143.105
4	Employees	172.18.250.123
4	Employees	10.122.165.49
6	Guests	14.0.69.220
6	Guests	10.122.165.58
5	Contractors	192.168.1.0/24

التقاط الحزمة المأخوذ على ISE



```
2060 0.000000   14.36.143.223   14.36.143.30    TCP    86 25982 → 64999 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MD5 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=1
2061 0.000782   14.36.143.30    14.36.143.223   TCP    78 64999 → 25982 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32768 Len=0 MSS=1460 MD5
2062 0.000039   14.36.143.223   14.36.143.30    TCP    74 25982 → 64999 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=0 MD5
2074 0.039078   14.36.143.223   14.36.143.30    SMPP  102 SMPP Bind_receiver
2075 0.000522   14.36.143.30    14.36.143.223   TCP    74 64999 → 25982 [ACK] Seq=1 Ack=29 Win=32768 Len=0 MD5
2076 0.000212   14.36.143.30    14.36.143.223   SMPP   90 SMPP Bind_transmitter
2077 0.000024   14.36.143.223   14.36.143.30    TCP    74 25982 → 64999 [ACK] Seq=29 Ack=17 Win=29200 Len=0 MD5
2085 0.008444   14.36.143.223   14.36.143.30    SMPP  311 SMPP Query_sm
2086 0.000529   14.36.143.30    14.36.143.223   TCP    74 64999 → 25982 [ACK] Seq=17 Ack=266 Win=32768 Len=0 MD5
```

حول هذه الترجمة

ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية
والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم
بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما
هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco
Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى
المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).