

# سجل عيوديل DNS تال اخدا نيوك تب موقاً فيك ببولاً ناماً زاهج

## المحتويات

[سؤال](#)

[البيئة](#)

## سؤال

كيف يمكنني تكوين إدخلات DNS اليدوية على جهاز أمان الويب من Cisco؟

## البيئة

جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco، جميع إصدارات AsyncOS  
في واجهة سطر الأوامر (CLI) أدخل الأوامر التالية كما هو موضح:

```
WSA> dnsconfig
```

```
:Choose the operation you want to perform
```

```
.NEW - Add a new server -
```

```
.SETUP - Configure general settings -
```

```
.SEARCH - Configure DNS domain search list -
```

```
localhosts <[
```

```
:Local IP to Host mappings
```

```
:Choose the operation you want to perform
```

```
.NEW - Add new local IP to host mapping -
```

```
.DELETE - Delete an existing mapping -
```

```
new <[
```

```
.Enter the IP address of the host you are adding
```

```
1.1.1.1 <[
```

```
(Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces
```

```
example.com <[
```

```
:Local IP to Host mappings
```

```
example.com 1.1.1.1 .1
```

```
:Choose the operation you want to perform
```

```
.NEW - Add new local IP to host mapping -
```

```
.DELETE - Delete an existing mapping -
```

```
<[
```

في موجه أوامر واجهة سطر الأوامر (CLI)، يرجى استخدام الأمر **commit** - CLI - لتنفيذ تغييرات تكوين DNS.

ملاحظة: إن الخيار "*localhosts*" في أمر `dnsconfig` "CLI" هو خيار مخفي.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل