

لوكتورب فتاه ةلسلس ةنراقم ططخم Cisco IP Phone 7800 تنرتنإلا

فدهلا

نم تاسسؤملا فتاوه لثم ةزهجال س فن ىلإ Cisco IP 7800 فتاه ةلسلس دن تست فرطال تاملكم يف مكحتلا معدت اهنال ةفلتخم جمارب ىلع يوتحت اهنكلو، Cisco ةبرجتو هثيدحت مت فرعمب SPA فتاوه تازيم مطعم زرطال هذه معدت. (3PCC) ثلاثلل ةنسحم مدختسم.

ةيلاثم ةفلكتلا ةضفخنم Cisco نم 7800 تنرتنإلا لوكتورب فتاه ةلسلس ربتعت ربع توصلا تالاصتلا ىلع لوصحلل ىعست يتلا ةريكللا ىلإ ةريغصلا تاسسؤملا هذه IP فتاوه دعت. ةلماكل تازيملا تاذو ةدوچلا ةيلاع (VoIP) تنرتنإلا لوكتورب ةيديلقتلا ةيمقرلا وأ ةيرطاننلا فتاوهلا نومدختسي نذللا ءالمعل امامت ةبسانم وأ، ةباحسلا نم، ايلحم هرشن مت ءاوس، Cisco IP فتاه ماظن ىلإ مدقتلا نوديري ومويلا Cisco نم Spark ليغشت ماظن عم ةطلتخملا تانيوكتلا يف.

ةفلتخملا زرطال ني ب ةديرفلاو ةعئاشلا تازيملا انراقم اططخم ةلاقملا هذه مدقت 7800 زارط Cisco نم (IP) تنرتنإلا لوكتورب فتاه ةلسلسل.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Cisco نم (IP) تنرتنإلا لوكتورب فتاوه نم 7800 ةلسلس.

ةنراقملا لودج

Cisco نم (IP) تنرتنإلا لوكتورب فتاوه نم 7800 ةلسلس

				
162 × 396 بكسل، شاشة أحادية اللون مقاومة للتوهج مزودة إضاءة خلفية بيضاء (3.5 بوصة/ 89 ملم)	162 × 396 بكسل، شاشة أحادية اللون مقاومة للتوهج مزودة إضاءة خلفية بيضاء (3.5 بوصة/ 89 ملم)	162 × 396 بكسل، شاشة أحادية اللون مقاومة للتوهج مزودة إضاءة خلفية بيضاء (3.5 بوصة/ 89 ملم)	106 × 384 بكسل، مع خاصية مقاومة التوهج الرسومية شاشة أحادية اللون (مقاس 3.28 بوصة/ 3.83 ملم)	شاشة
لا	لا	لا	لا	شاشة تعمل باللمس
10/100	10/100/1000	10/100 ميجابت	10/100 ميجابت	محول إيثرنت

ميجابت في الثانية	ميجابت في الثانية	في الثانية	في الثانية	
16	4	2	1	مفاتيح سطر قابلة للبرمجة
4	4	4	4	مفاتيح لينة قابلة للبرمجة
11	11	11	11	مفاتيح الميزات الثابتة
نعم	نعم	نعم	نعم	الوصول عن بعد أثناء التنقل دون عميل شبكة VPN من خلال Cisco Expressway
نعم	نعم	نعم	نعم	خالي من اليد
نعم	نعم	نعم	نعم (نطاق ضيق)	سماعة الهاتف
SIP	SIP	SIP	SIP	بروتوكولات إرسال الإشارات
نعم	نعم	نعم	نعم	802-3AF
نعم	نعم	نعم	لا	منفذ سماعة الرأس
—	—	—	—	دعم XML للجهة الخارجية
—	—	—	—	شحن USB
—	—	—	—	Cisco Power
نعم	نعم	نعم	نعم	DHCP
G.711a و G.711u و G.729a و G.729b و G.729ab و G.722 وترميز Internet Low Bitrate ((iLBC	G.711a و G.711u و G.729a و G.729b و G.729ab و G.722 وترميز Internet Low Bitrate ((iLBC	G.711a و G.711u و G.729a و G.729b و G.729ab و G.722 وترميز Internet Low Bitrate ((iLBC	G.711a/μ، G.722، G.729a، iLBC	كوديكس
نعم	نعم	نعم	نعم	802-1p/q
CUCM: 8.2.1.9 و 62x والإصدارات الأحدث - BUS الإصدار: 8.6.2HCS: 9.1.2 Spark Cloud يتطلب Phone OS 11.0 أو إصدار أحدث	CUCM: 8.62x و 2.1.9 والإصدارات الأحدث - BUS الإصدار: 8.6.2HCS: 9.1.2 Spark Cloud يتطلب Phone OS 11.0 أو إصدار أحدث	CUCM: 8.62x و 2.1.9 والإصدارات الأحدث - BUS الإصدار: 8.6.2HCS: 9.1.2 Spark Cloud يتطلب Phone OS 11.0 أو إصدار أحدث	CUCM: 8.62x و 2.1.9 والإصدارات الأحدث - BUS الإصدار: 8.6.2HCS: 9.1.2 Spark Cloud يتطلب Phone OS 11.0 أو إصدار أحدث	الأنظمة الأساسية المدعومة للتحكم في المكالمات من Cisco
نعم	نعم	نعم	نعم	دعم تشفير مدير UC
نعم	نعم	نعم	نعم	إشارة انتظار الرسالة
نعم	نعم	نعم	نعم	دعم (EHS (AUX
نعم (AUX فقط)	نعم (AUX فقط)	نعم (AUX فقط)	نعم (AUX فقط)	دعم محول الربط الإلكتروني (EHS)

				(USB و (AUX
نعم	نعم	نعم	نعم (متوفر مع شراء سماعة رأس (Wideband	صوت Wideband
1	1	1	1	تصنيف POE
—	—	—	—	دعم وحدة توسعة المفاتيح (KEM)
—	—	—	—	منفذ صوت خارجي
—	—	—	—	تقنية Bluetooth مدمجة

