

# ةدوج ذفانم ىلإ ةدنتسملا تاداعإل نىوكت RV220W و RV120W و RV110W ىل ع ةمدخل

## فادهال

تايوتسم مادختساب ةيحلحملا QoS ةكبش تاداعإل زاوجل ىل ع ذفنم لك نىوكت نكمي ةكبشل رورم ةكرجل ةفلتخم ةيولوا.

نم لك ىل ع QoS ذفانم ىلإ ةدنتسملا تاداعإل نىوكت ةيفي ك دنتسملا اذه حرشي RV110W و RV120W و RV220W.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

·زارطال RV110W

·زارطال RV120W

·زارطال RV220W

## ةمدخل ةدوج ذفنم ىلإ ةدنتسملا تاداعإل

دادعإ ةيلمع QoS > QoS baser تترتخأ ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو يف 1. ةوطخل

LAN Port	Trust Mode	Default Traffic Forwarding Queue for untrusted devices. (Port Trust Mode)
1	Port	2
2	Port	2
3	Port	2
4	Port	2

"ةقثل عضو" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ارايخ رتخأ ذفنم لك ل. 2. ةوطخل

·حمسي اذه. ذفانملا ىلإ ةدنتسملا (QoS) ةمدخل ةدوج نىوكت ىل ع لمعي — ذفنم. صاخ ءانيم ةيولوا رورم ةكرج.

·ةكرجل ةيولوالا يطعي اذهو. (DSCP) ةزيمملا تامدخلل دوكة طقن — DSCP لوكوتورب. يف LAN ةكبش ىلإ ةدنتسملا DSCP راطتنا ةمئاق نبيعت ربع تانايبلا رورم DSCP تاداعإ ةحفص.

·(CoS) ةمدخل ةئف.

## QoS Port-based Settings

QoS Port-based Setting Table		
LAN Port	Trust Mode	Default Traffic Forwarding Queue for untrusted devices. (Port Trust Mode)
1	Port	2
2	Port	2
3	Port	2
4	Port	2

Save Restore Default Cancel

داعإ راطت نا ةمئاق نم ةرداصل رورملا ةكرجل ةيولوأ يوتسم رتخأ ذفنم لك 3. ةوطخل اهب قوئوملا ريغ ةزهجالا ةلدسنملا ةمئاقلاب ةصاخلا ةيضارتفالا رورملا ةكرج هيجوت

## QoS Port-based Settings

QoS Port-based Setting Table		
LAN Port	Trust Mode	Default Traffic Forwarding Queue for untrusted devices. (Port Trust Mode)
1	Port	2
2	Port	1 (lowest)
3	Port	2
4	Port	3
		4 (highest)
		2

Save Restore Default Cancel

ظفح ةقوئوملا 4. ةوطخل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخلا مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه  
ىلإ أمئاد ةوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل