

ي ف SSID فرع مويلا ي ف لوصولا تقو زارطال RV130w

فدهل

مويلا نم تقولا يلى لوصولا نيوكت لال خ نم ةك بشلل نامألا ةدايز ني لوؤس ملل نك مي ةيكلسال ةك بشلل نرتقملا ديرفلا فرع مالا وه SSID. SSID) ددحم ةمدخ ةومجم فرع م لوصولاب ني مدختسم ملل حامسالا تقو دي دحتب لوؤس ملل "مويلا يلى لوصولا" حمسي . ني مدختسملا دي يقت تقوو ةك بشلل يلى .

فرع م مويلا تقو يلى لوصولا تاداعل نيوكت ةي ف ي ك حرش وه دنننسملا اذه نم فدهل SSID ل RV130W.

قي بطت لل ةلباقلا ةزهجال

زارطال RV130W

ةيئارجا تاوطخ

> يكلسال رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا يلى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال ةيئارجا تاداعل ةحفص رهظت. ةيئارجا تاداعل:

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: Auto

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

Wireless Table											
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal
Portal Profile											
Enable											
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access Edit WPS

Save Cancel

م هريحت ديتر يذلا (SSID) ةمدخلال ةومجم فرع م ةصاخلا راي تخالال ةناخ ددح 2. ةوطخلال SSID فرع م مويلا يلى لوصولا نيوكتل مويلا يلى لوصولا رز قوف رقنا

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: Auto

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

Wireless Table												
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	
											Portal Profile	Enable
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>

مويلا نم تقولا لوصول ح ف ص رهظت:

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

تقو لوصول ني كمتل enable راي تخال اناخ دح، طشننل تقولا ل قح ي ف 3 ةوطخال مويلا.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

ةلباق ةكبشال هي ف حبصت يذلا مويلا اناشأ تقولا دح، عدبلا تقولا ل قح ي ف 4 ةوطخال ةمدقملا ةلدسنملا مئاوقلا مادختساب ني مدختسملا لوصول.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save Cancel Back

ةكبشلا هيف حبصت يذلا مويلا اناثأ تقولا دح ،فقتو ل تقولقح يف 5 ةوطخلا ةمدقملا ةلدسنملا مئاوقلا مادختساب نيمدختستسملاب ةديقم.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 05 Hours 08 Minutes PM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save Cancel Back

كتاداعل ظفحل ظفح يلع رقنا 6 ةوطخلا.

06		28		50	
07		29		51	
08		30		52	
09		31		53	
10		32		54	
11		33		55	
12		34		56	
13		35		57	
14		36		58	
15		37		59	
16		38		60	
17		39		61	
18		40		62	
19		41		63	
20		42		64	
21		43			
22		44			

Save Cancel Back

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني مدختسمل معد ي وتحم مي دقتل ل ي رش بل او
امك ة قيق د نوك ت نل ةلأل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ى ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا