

# هجوم الـ ىلع ىددرت الـ قاطن الـ دودح نىوكت VPN RV134W هجوم الـ او RV132W

## فده الـ

هجوم الـ RV134W VDSL2 Wireless-AC هجوم و Cisco نـ VPN RV132W ADSL2+ Wireless-N هجوم كل حىت ى  
هـ لى صوت قىرط نـ قاطن الـ عس او لقننتم (USB) ىم لى اع ىل سلسلت لقان مـ دوم مادختس لـ VPN  
لسرى مـ لـ او جـ لـ ةكـ بـش رـبـع تـانـاـىـ بـ لـ طـاشـن هـجوم الـ بـ قـارى . هـجوم الـ ةـصـاـخـ لـ USB هـ جـاـوب  
ىـنـدـالـ دـحـل الـ لـ لـ وـصـول الـ دنـع لـ وـؤـسـم الـ الـ اـرـاطـخـ لـ

RV132W لـ او RV134W لـ ىلع رىبـك قاطن ضرع لكـشـى نـا فىـك تـنـا ىـدبـى نـا ةـدام اذـه فـدهـى  
VPN مـ جـاـحـسـم

## قىبـطـتـلـل ةـلـبـاقـلـل ةـزـهـجـالـ

RV132W زارط الـ

RV134W زارط الـ

## جـمـارـبـلـل رادصـلـ

1.0.0.17 - RV132W

1.0.0.21 - RV134W

## ىددرت الـ قاطن الـ لىصق الـ دحل نىوكت

هـجوم الـ بـىـول الـ الـ ةـدنـتـسـم الـ ةـدعـاسـم الـ ةـادـال الـ الـ لـ وـخـدـل الـ لـ جـس . 1. ةـوطـخـ الـ

. ةـلـقـنـنـتـم ةـكـبـش > ةـكـبـش رتـخـا . 2. ةـوطـخـ الـ



الخطوة 3. تحت تتبع حد النطاق الترددي، انقر فوق زر تمكين الراديو.

A screenshot of the 'Bandwidth Cap Setting' dialog box. The 'Bandwidth Cap Tracking' section has two radio buttons: 'Enable' (selected and circled in red) and 'Disable'. Below it, 'Monthly Renewal Date' is a dropdown menu showing '04'. 'Monthly Bandwidth Cap' is a text input field containing '150' with '(Unit MB)' to its right. The 'E-mail Setting' section has three unchecked checkboxes, each followed by the text 'Send an email to admi'. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.

الخطوة 4. اختر تاريخ التجديد الشهري من القائمة المنسدلة.

**ملاحظة:** يشير تاريخ التجديد الشهري إلى يوم الشهر الذي يتم فيه إعادة تعيين الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي. في هذا المثال، يقع تاريخ التجديد الشهري في اليوم الرابع من كل شهر.

**Bandwidth Cap Setting**

Bandwidth Cap Tracking:  Enable  Disable

Monthly Renewal Date: 04 ▼

Monthly Bandwidth Cap: 150 (Unit: MB)

---

**E-mail Setting**

Send an email to admin

Send an email to admin

Send an email to admin

Save Cancel

الخطوة 5. دخلت في حقل الحد الأقصى للنطاق الترددي الشهري الحد الأقصى لمقدار البيانات المسموح به (بالميجابايت) قبل أن يتخذ الجهاز إجراء.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعيين الحد الأقصى للنطاق الترددي الشهري على 150 ميغابايت.

**Bandwidth Cap Setting**

Bandwidth Cap Tracking:  Enable  Disable

Monthly Renewal Date: 04 ▼

Monthly Bandwidth Cap: 150 (Unit: MB)

---

**E-mail Setting**

Send an email to admin

Send an email to admin

Send an email to admin

Save Cancel

الخطوة 6. طقطقة حفظ.

**Bandwidth Cap Setting**

Bandwidth Cap Tracking:  Enable  Disable

Monthly Renewal Date: 04 ▼

Monthly Bandwidth Cap: 150 (Unit: MB)

---

**E-mail Setting**

Send an email to admin

Send an email to admin

Send an email to admin

يجب أن تكون قد انتهت الآن من تكوين تغطية النطاق الترددي على الوجه لديك بنجاح.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن ت س م ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا