

لمع ةسلج ادب لوكوتورب تقؤم ميقي نيوكوت SPA300/SPA500 Series نم IP فتاوه ىلع (SIP)

فدهلا

عاشنال مدختسملل تاراشلال لاسرل لوكوتورب وه (SIP) لمعلل ةسلج ادب لوكوتورب تاملكملا ةرادال ةلأ وه SIP. IP ىل دننست ةكبش يف اهئاهن او اهتراداو لمعلل تاسلج عيمج نكمتي شحب تازيملا ضوافت رفويو، مدختسملل عقوم عاشناب حمسي امك، مهنيب اميف اهمعد متيس يتل تازيملا ىلع قافاتال نم ام ةسلج يف نيكراشملا، مدقتل اناثا ام ةسلج تازيم ىلع تاريغت عارجاب حمسيو.

SPA300 و SPA500 فتاوه ىلع SIP تقؤم ميقي نيوكوت ضرع وه دننستملل اذه نم فدهلا Series IP.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

· (IP) تنرتنالل لوكوتورب فتاوه نم SPA300 ةلسلس.

· SPA500 ةلسلسلا نم تنرتنالل لوكوتورب فتاه.

SIP تقؤم ميقي نيوكوت

ىلعفلا (IP) تنرتنالل لوكوتورب فتاوه ةومجم تاراشلال لاسرل لوكوتورب يف: **ةظحالم** ىل لاقتناللقننل حيتافم مدختسا، SIP لوكوتوربك SPA300 و SPA500 Series نم تاراشلال لاسرل لوكوتورب SIP > تاملكملا يف مكحتل تاداع > زاھال ةرادا.

لوخد ليحست رتخاو بيولا نيوكوتل ةدعاسملا ةادال ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلل SIP: ةحفص حتف متي. SIP > توصلال > مدقتم > لوؤسملا

SIP Parameters			
Max Forward:	70	Max Redirection:	5
Max Auth:	2	SIP User Agent Name:	\$VERSION
SIP Server Name:	\$VERSION	SIP Reg User Agent Name:	
SIP Accept Language:		DTMF Relay MIME Type:	application/dtmf-relay
Hook Flash MIME Type:	application/hook-flash	Remove Last Reg:	no
Use Compact Header:	no	Escape Display Name:	no
SIP-B Enable:	no	Talk Package:	no
Hold Package:	no	Conference Package:	no
Notify Conference:	no	RFC 2543 Call Hold:	yes
Random REG CID On Reboot:	no	Mark All AVT Packets:	yes
SIP TCP Port Min:	5060	SIP TCP Port Max:	5080
CTI Enable:	no	Caller ID Header:	PAID-RPID-FROM
SRTP Method:	x-sipura	Hold Target Before REFER:	no
Dialog SDP Enable:	no	Keep Referee When REFER Failed:	no
Display Diversion Info:	no		
SIP Timer Values (sec)			
SIP T1:	.5	SIP T2:	4
SIP T4:	5	SIP Timer B:	16
SIP Timer F:	16	SIP Timer H:	16
SIP Timer D:	16	SIP Timer J:	16
INVITE Expires:	240	ReINVITE Expires:	30
Reg Min Expires:	1	Reg Max Expires:	7200
Reg Retry Intvl:	30	Reg Retry Long Intvl:	1200
Reg Retry Random Delay:	25	Reg Retry Long Random Delay:	0
Reg Retry Intvl Cap:	35	Sub Min Expires:	10
Sub Max Expires:	7200	Sub Retry Intvl:	10
Response Status Code Handling			
SIT1 RSC:		SIT2 RSC:	
SIT3 RSC:		SIT4 RSC:	

ري صقت الة. ةينات 64 لى 0 وه ىدم الة SIP T1 ل قح ي ف RFC-3261 ةم ي ق ل خأ 2. ةوطخ الة 0.5 ناث.

ينمزل ل صاف ل ل صق الة دل ه ن SIP T2 ل قح ي ف RFC-3261 ةم ي ق ل خأ 3. ةوطخ الة ى ناث 64 from 0 وه ىدم الة. ةوع دل ت اب ا ج ت سا و ت اوع دل ر ي غ ت اب ل ل ل ل ل اس ر الة ة داع الة ى ناث 4 وه ي ضا ر ت ف الة.

ل ط ت ي ت الة ةدم ل ل صق الة دل ه ن SIP T4 ل قح ي ف RFC-3261 ةم ي ق ل خأ 4. ةوطخ الة ى ناث 5 وه ي ضا ر ت ف الة. ةك ب ش ل ل ي ف الة ل اس ر الة ه ي ف.

SIP B ت ق و م ل قح ي ف RFC-3261 ب ة صا خ الة ت ال م اع م الة ةوع ة ل ه م ةم ي ق ل خأ 5. ةوطخ الة ةينات 16 وه ي ضا ر ت ف الة. ى ناث 64 from 0 وه ىدم الة.

SIP F ت ق و م ل قح ي ف RFC-3261 ب ة صا خ الة ت اوع دل ر ي غ ة ل م اع م الة ة ل ه م ةم ي ق ل خأ 6. ةوطخ الة ى ناث 16 وه ي ضا ر ت ف الة. ى ناث 64 from 0 وه ىدم الة.

ل قح الة ي ف ACK م الة ت سا ل RFC-3261 ل ة ي ئ ه ن الة ة ب ا ج ت سا الة ة ل ه م ةم ي ق ل خأ 7. ةوطخ الة SIP Timer H. ى ناث 16 وه ي ضا ر ت ف الة. ى ناث 64 from 0 وه ىدم الة.

SIP D ت ق و م ل قح ي ف ل اس ر الة ة داع الة ت ا ي ل م ع ل RFC-3261 راط ت نا ت ق و ل خأ 8. ةوطخ الة ى ناث 16 وه ي ضا ر ت ف الة. ى ناث 64 from 0 وه ىدم الة.

ة صا خ الة ر ي غ ت اب ل ل ل ل ل اس ر الة ة داع الة ت ا ي ل م ع ل RFC-3261 راط ت نا ت ق و ل خأ 9. ةوطخ الة ى ناث 16 وه ي ضا ر ت ف الة. ى ناث 64 from 0 وه ىدم الة SIP J ت ق و م ل قح ي ف ةوع دل ل.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل