

# Cisco تانايب ةدعاق خسن طبض ةداع| ةيفيك Emergency Responder

## تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأل تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[CER تانايب ةدعاق لثامتملا خسنللا نييعت ةداع| اراج](#)

[صخلملا تاوطخ](#)

[ةيليصفتلا تاوطخل](#)

[لودجلا يف ةدوجوملا تالاخلال فذح مق، ةيساسأل مداخلاب ةصاخل \(CLI\) رماوأل رطس ةهجاو نم تقؤملا](#)

[يوناثلاو ةيساسأل ني مداخلاب ةصاخل \(CLI\) رماوأل رطس ةهجاو لئغشت ةداع| تامدخ نم لك نم](#)

[ةيساسأل مداخلاب ةصاخل \(CLI\) رماوأل رطس ةهجاو نييعت ةداع| لثامتملا خسنللا نم](#)

[مدخلال لئغشت ةداع| مق يوناثلا مداخلاب ةصاخل \(CLI\) رماوأل رطس ةهجاو نم](#)

[ةلماك ةيوناثلا ةمدخلال حبصت نأ درجمب لثامتملا خسنللا نم ققحت](#)

[رماأل مزلا اذا ةيلمعلال رك](#)

## ةمدقملا

Cisco Emergency Responder تانايب ةدعاق خسن طبض ةداع| ةيفيك دننتمسما اذه فصبي (CER).

## ةيساسأل تابلطتملا

### تابلطتملا

دننتمسما اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

### ةمدختسملا تانوكملا

رادصلال نإف، كلذ عمو، ةنيعم ةيдам تانوكموجمارب تارادصلال ع دننتمسما اذه رصتقي ال 10 رادصلال CER وه دننتمسما اذه عاشنال ممدختسملا

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجال نم دننتمسما اذه يف ةدراول تامولعملال عاشنال ممت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتمسما اذه يف ةمدختسملا ةزهجال اعيمج تادب رما يال لمتمحملال ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكباش

## CER تانايب ةدعاق لثامتملا خسنللا نييعت ةداع| اراج

### صخلملا تاوطخ

رطس ةهجاو مادختساب تقؤملا تانايبلا ةدعاق لودج ىلع تالخدإلا ديحنتب مق 1. ةوطخل  
CER. ل ةيساسألا ةدقعلل (CLI) رماوالا

ةيوناثلاو ةيساسألا دقعلال في تامدخلال ليغشت ةدعاب مق 2. ةوطخلال

CER. ل ةيساسألا ةدقعلل رماوالا رطس ةهجاو نم نيضمضتلا طبض ةداع| 3. ةوطخلال

ةيوناثلا ةدقعلال ديهمت دعأ 4. ةوطخلال

لثامتملا خسنلا صحف 5. ةوطخلال

رماوالا مزلا اذا ةيلمعلال ررك 6. ةوطخلال

## ةيلىصفتلا تاوطخلال

لودجلا في ةدوجوملا تالخدإلا فحجب مق ،يساسألا مداخلاب ةصاخلا (CLI) رماوالا رطس ةهجاو نم  
تقؤملا

تانايبلا ةدعاق لودج في تالخدإلا فحل cerremote نم sql delete ليغشت رمالا مدختسأ  
sql select ليغشت رمالا مادختساب cerremote لودج في تالخدإلا دوجو مدع ديكات مث تقؤملا  
name نم cerremote.

```
admin:run sql delete from cerremote
Rows: 4
admin:
```

```
admin:run sql select name from cerremote
name
====
admin:
```

يوناثلاو يساسألا نيمدخالاب ةصاخلا (CLI) رماوالا رطس ةهجاو ليغشت ةداع| تامدخ نم لك نم

ةيوناثلاو ةيساسألا دقعلال نم لك ىلع تامدخلال ليغشت ةداعإل هاندأ رماوالا مدختسأ:

- UTILS Cisco Emergency Responder ةمدخ ليغشت ةداع|
- utils service restart Cisco Tomcat
- Cisco DB Replicator ةطساوب ةمدخلال ليغشت ةداع|
- Cisco IDS و Utils ةمدخ فاقيا و UTILS ةمدخ ليغشت ةداع|

```
admin:utils service restart Cisco Emergency Responder
Don't press Ctrl-c while the service is getting RESTARTED.If Service has not Restarted Properly, execute the same Command Again
Service Manager is running
Cisco Emergency Responder[STOPPING]
Cisco Emergency Responder[STOPPING]
Cisco Emergency Responder[STOPPING]
Cisco Emergency Responder[STOPPING]
Cisco Emergency Responder[STOPPING]
Cisco Emergency Responder[STOPPING]
Commanded Out of Service
Cisco Emergency Responder[NOTRUNNING]
Service Manager is running
Cisco Emergency Responder[STARTING]
Cisco Emergency Responder[STARTING]
Cisco Emergency Responder[STARTED]
admin:█
```

```
admin:utils service restart Cisco Tomcat
Don't press Ctrl-c while the service is getting RESTARTED.If Service has not Restarted Properly, execute the same Command Again
Service Manager is running
Cisco Tomcat[STOPPING]
Cisco Tomcat[STOPPING]
Commanded Out of Service
Cisco Tomcat[NOTRUNNING]
Service Manager is running
Cisco Tomcat[STARTING]
Cisco Tomcat[STARTING]
Cisco Tomcat[STARTED]
admin:█
```

```
admin:utils service restart A Cisco DB Replicator
Don't press Ctrl-c while the service is getting RESTARTED.If Service has not Restarted Properly, execute the same Command Again
Service Manager is running
Commanded Out of Service
A Cisco DB Replicator[NOTRUNNING]
Service Manager is running
A Cisco DB Replicator[STARTED]
admin:█
```

```
admin:utils service stop Cisco IDS
Service Manager is running
Cisco IDS[STOPPING]
Cisco IDS[STOPPING]
Commanded Out of Service
Cisco IDS[NOTRUNNING]
admin:utils service start Cisco IDS
Service Manager is running
Cisco IDS[STARTING]
Cisco IDS[STARTING]
Cisco IDS[STARTED]
admin:█
```

يستخدم أساليب مداخل الواجهة (CLI) رموزاً رياضية معجمية وتعديلات لثاممها لخدمة النظم





ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل