

ل Jabber و روض حل او ة يروف ل ا ة ل س ا ر م ل ا م عد ل ل د ل ل URI

المحتويات

[المقدمة](#)

[المشكلة](#)

[الحل](#)

المقدمة

يصف هذا المقال المشاكل الحالية المتعلقة بكيفية عمل Jabber مع ميزة "معرفة الموارد الموحد للدليل" (URI) التي طال انتظارها في المراسلة الفورية والحضور لمدير الاتصالات الموحدة من Cisco.

المشكلة

حاليا، يدعم الإصدار 10.5.1 من Presence Directory URI، ومع ذلك لا يدعم جميع العملاء هذه الميزة. راجع قسم [متطلبات تكوين عنوان IM](#) في وثائق إعداد شبكة خدمة التواجد و IM للحصول على مزيد من المعلومات حول دعم URI للدليل.

Directory URI IM Address Interactions and Restrictions

To support multiple domain configurations, you must set Directory URI as the IM address scheme for IM and Presence Service.

Caution If you configure the node to use Directory URI as the IM address scheme, Cisco recommends that you deploy only clients that support Directory URI. Any client that does not support Directory URI will not work if the Directory URI IM address scheme is enabled. Cisco recommends that you use the UserID@Default_Domain IM address scheme and not the Directory URI IM address scheme if you have any deployed clients that do not support Directory URI.

Observe the following restrictions and interactions when using the Directory URI IM address scheme:

- All users have a valid Directory URI value configured on Cisco Unified Communications Manager.
- All deployed clients must support Directory URI as the IM address and use EDI-based directory integration.
- UDS-based directory integration is not supported.
- The IM address scheme must be consistent across all IM and Presence Service clusters.
- All clusters must be running a version of Cisco Unified Communications Manager that supports the Directory URI addressing scheme.
- If LDAP Sync is disabled, you can set the Directory URI as a free-form URI. If LDAP Directory Sync is enabled, you can map the Directory URI to the email address (mailid) or the Microsoft OCS/Lync SIP URI (msRTC/SIP-PrimaryUserAddress).
- The Directory URI IM address settings are global and apply to all users in the cluster. You cannot set a different Directory URI IM address for individual users in the cluster.

يؤدي هذا المقتطف إلى اعتقاد معظم العملاء أن Jabber لعميل Windows من Cisco يدعم هذه الميزة. ومع ذلك، لا يوجد حاليا عميل Jabber الذي تم إصداره يوفر الدعم ل URI للدليل. لمزيد من التحديد، لا يدعم الإصدار x.10.5 من Jabber والإصدارات الأقدم URI الخاص بالدليل. من المحتمل أن يكون الإصدار 10.6 من Jabber جاهزا لدعم URI الخاص بالدليل، ولكن هذا غير مؤكد في الوقت الحالي.


الحل

نظرا لأن Jabber لا يدعم URI للدليل، يجب تكوين IM و Presence ل UserID@المجال الافتراضي]. لتكوين هذا، انتقل إلى صفحة ويب إدارة خادم التواجد، وانتقل إلى التواجد < إعدادات التواجد المتقدمة، واختر UserID@المجال

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Advanced Presence Settings

Status

 Status: Ready

Domain and IM Address

Domain and IM Address Settings

Default Domain or IM Address Scheme cannot be changed until the following services are stopped on all nodes :

- Cisco Presence Engine
- Cisco SIP Proxy
- Cisco XCP Router
- Cisco Sync Agent
- Cisco Client Profile Agent

Please ensure High Availability is disabled before stopping these services. **Only one setting below may be changed at a time.**

Do not change Default Domain or IM Address scheme

Default Domain* The Default Domain is only used when the IM Address Scheme is "UserID@[Default Domain]"

IM Address Scheme*

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل