

Cisco Process Orchestrator: Erstellen eines SQL Server-TEORExportieren von Benutzern mit minimalem Zugriff

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zum Erstellen eines Benutzers für die TEOReporting Database in Microsoft SQL Server mit dem erforderlichen Mindestzugriff.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco Process Orchestrator.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Kunden möchten SQL-Benutzer erstellen, die mit TEOReporting verwendet werden sollen, und den Zugriff zuweisen.

Hinweis: Die TEOReporting-Datenbank muss zuerst mit einem Admin-Konto erstellt werden. Dies ist nur gültig, nachdem die Datenbank erstellt wurde.

Lösung

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie dieses Skript:ANMELDETIARReport MIT PASSWORD = 'teo_user01';
TEOReporting CREATE USER TIARReport FOR LOGIN TIARReport WITH
DEFAULT_SCHEMA = TIARReport GO CREATE ROLE db_Executor Authorization TIARReport
GRANT EXECUTE TO db_Executor GO exec sp_addrolemember 'db_Executor', TIARReport
exec_addromember'db b_datareader', TIARReport exec sp_addrolemember 'db_datawriter',
TIARReport exec sp_addrolemember 'db_ddladmin', TIARReport GO
2. Ändern Sie das Benutzerkonto innerhalb von CPO, indem Sie zur Hauptkonsole wechseln.
Gehen Sie dann zu **Administration > Database Settings > Reporting Database**. Öffnen Sie
die **Berichtsdatenbankkonfiguration**, und ändern Sie den Benutzer.
3. Suchen Sie in SQL Management Studio nach allen TEOReportierenden SQL-Jobs im SQL
Server-Agent. Aktualisieren Sie den Besitzer jedes Jobs so, dass er der neue TIARReport-
Benutzer ist, den Sie gerade erstellt haben.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)