

# Wie kann ich das Scannen von Text und Anhängen in Filtern steuern?

## Inhalt

[Frage:](#)

[Antwort:](#)

## Frage:

Wie kann ich das Scannen von Text und Anhängen in Filtern steuern?

## Antwort:

Der Befehl `scanconfig` steuert das Verhalten des Scannens von Text und Anhängen, einschließlich der Angabe der beim Scannen von Anhängen zu verwendenden Codierungen und der beim Scannen zu überspringenden Anlagentypen.

Der Befehl `scanconfig` legt folgende Parameter fest:

**Hinweis** - Bei der Einstellung der Annahme, dass die Anlage dem Suchmuster `Y` entspricht, werden Nachrichten, die nicht gescannt werden können, von der Nachrichtenfilterregel als `true` ausgewertet. Dies kann zu unerwartetem Verhalten führen, z. B. zur Quarantäne von Nachrichten, die nicht mit einem Wörterbuch übereinstimmen, aber in Quarantäne gestellt wurden, weil deren Inhalt nicht richtig gescannt werden konnte.

Weitere Informationen zu Filtern und dem Befehl `scanconfig` finden Sie im erweiterten AsyncOS-Benutzerhandbuch:

[Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher](#)