

# Hinzufügen oder Ändern von NTP auf ESA/WSA/SMA

## Inhalt

[Einführung](#)

[Hinzufügen oder Ändern von NTP auf ESA/WSA/SMA](#)

[CLI](#)

[Benutzeroberfläche](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Ähnliche Diskussionen in der Cisco Support Community](#)

## Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die NTP-Servereinstellungen (Network Time Protocol) auf der Cisco E-Mail Security Appliance (ESA), der Web Security Appliance (WSA) und der Security Management Appliance (SMA) konfigurieren oder ändern.

## Hinzufügen oder Ändern von NTP auf ESA/WSA/SMA

Die NTP-Servereinstellungen können über die CLI oder die GUI konfiguriert oder geändert werden. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen.

## CLI

```
> ntpconfig
```

```
Currently configured NTP servers:  
No servers currently configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a server.
- SOURCEINT - Set the interface from whose IP address NTP queries should originate.

```
[ ]> new
```

```
Please enter the fully qualified hostname or IP address of your NTP server.
```

```
[ ]> 172.18.108.15
```

Sie können mehrere NTP-Server hinzufügen.

Wenn ein Server bereits konfiguriert wurde, können Sie **löschen**, um nicht benötigte Server zu entfernen.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Änderungen, die an der Konfiguration über die CLI vorgenommen wurden, **bestätigen**.

## Benutzeroberfläche

Navigieren Sie im Browser durch:

1. Navigieren Sie zur Seite **Systemverwaltung > Zeiteinstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen bearbeiten**.
3. Wählen Sie im Abschnitt Time Keeping Method die Option *Use Network Time Protocol (Netzwerkzeitprotokoll verwenden)* aus.
4. Geben Sie eine NTP-Serveradresse ein, und klicken Sie auf **Zeile hinzufügen**. Sie können mehrere NTP-Server hinzufügen.
5. Um einen NTP-Server aus der Liste zu löschen, klicken Sie auf das Abfalleimer-Symbol für diesen Server.
6. Wählen Sie eine Schnittstelle für NTP-Abfragen aus. Dies ist die IP-Adresse, von der NTP-Abfragen stammen sollten.
7. Senden und bestätigen Sie Ihre Änderungen.

Sie können die Zeit auch manuell festlegen.

1. Navigieren Sie zur Seite **Systemverwaltung > Zeiteinstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen bearbeiten**.
3. Wählen Sie im Abschnitt Time Keeping Method (Zeiterfassungsmethode) die Option *Time Manually (Zeit manuell festlegen)*.
4. Geben Sie den Monat, den Tag, das Jahr, die Stunde, die Minuten und die Sekunden ein.
5. Wählen Sie A.M. oder P.M.
6. Senden und bestätigen Sie Ihre Änderungen.

## Zugehörige Informationen

- [Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbuch](#)
- [Benutzerhandbuch zur Cisco Web Security Appliance](#)
- [Benutzerhandbuch zur Cisco Security Management Appliance](#)
- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)