

# Konfigurieren der IPv4-LAN-Einstellungen auf der RV110W

## Ziele

Die IPv4-LAN-Einstellungen können so konfiguriert werden, dass Geräte mit dem RV110W verbunden werden können. VLAN, IP-Adresse und Subnetzmaske können auf der Seite *LAN-Konfiguration* konfiguriert werden.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die IPv4-LAN-Einstellungen auf der RV110W konfigurieren.

## Anwendbare Geräte

- RV110 W

## IPv4-LAN-Einstellungen

Schritt 1: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm **Networking > LAN > LAN Configuration** aus.



LAN Configuration

IPv4

VLAN: 1

Local IP Address: 192 . 168 . 1 . 1 (Hint: 192.168.1.1)

Subnet Mask: 255.255.255.0

Schritt 2: Wählen Sie im Dropdown-Menü *VLAN* ein VLAN für das IPv4-LAN aus.

Schritt 3: Geben Sie im Feld *Local IP Address (Lokale IP-Adresse)* die LAN-IP-Adresse des RV110W ein.

Schritt 4: Wählen Sie im Dropdown-Menü *Subnetzmaske* eine Subnetzmaske für die neue IP-Adresse aus.

Schritt 5: Klicken Sie auf **Speichern**.