

Timer für die Abmeldung von Benutzern im Leerlauf in der EPNM-GUI konfigurieren

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konfigurieren](#)

[Systemebene](#)

[Benutzerebene](#)

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Ändern des Timers für die Abmeldung von Benutzern bei Inaktivität in Evolved Programmable Network Manager (EPNM) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse des EPN Manager verfügen.

Anmerkung: Erforderlicher Zugriff auf die EPNM-Benutzeroberfläche.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf EPNM.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konfigurieren

Sie müssen diese Änderung auf zwei Ebenen vornehmen (Systemebene und Benutzerebene).

Systemebene

Navigieren Sie zu **Administration > Setting > System Settings**. Unter **General**, auswählen **Server** und ändern Sie den Timeout-Wert wie in diesem Bild dargestellt:

System Settings

Search All

- Help Us Improve
- Job Approval
- Proxy
- Login Disclaimer
- Report
- Server**
- Software Update
- Support Request
- Cisco DNA Center coexistence
- User Defined Fields
- Mail and Notification
 - Change Audit Notification
 - Mail Server Configuration

General Server

The page will automatically reload once the Global Idle Timeout settings are changed and saved.

Global Idle Timeout

Logout all idle users

Logout all idle users after

- 15 min
- 10 min
- 15 min
- 30 min
- 60 min**
- 120 min
- 600 min

Restart application

Restart EPN M


FTP

Enable Disable

Listening on Port 21

Benutzerebene

Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Settings (Einstellungen), und wählen Sie **My Preferences**.

16 root - ROOT-DOMAIN 

Logged In As root

- Log out
- Change Password
- Set Current Page As Home
- My Preferences**
- Support Cases

Virtual Domain: **ROOT-DOMAIN**

Ändern Sie den Timeoutwert wie gewünscht, und klicken Sie auf **Save**.

General

Alarms & Events

Chassis racks to display ?

▼ Service Provisioning

Default Technology ?

Default Service Type ?

▼ Device Inventory List View

Device List Table Refresh Interval

▼ Mobility Services Engine

Use MSE Admin View ?

▼ User Idle Timeout

Logout idle user ?

Logout idle user after ?

Save

Cancel

Reset Default System Settings

Melden Sie sich ab, und melden Sie sich wieder an, damit die Änderungen wirksam werden.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.