

# Cómo cambiar el RexAcctScript para que genere un formato CSV en el archivo de contabilidad.

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Editar RexAcctScript](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento explica cómo editar manualmente RexAcctScript para que los archivos de registro de contabilidad reflejen un formato CSV.

## [Prerequisites](#)

## [Requirements](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

## [Componentes Utilizados](#)

La información de este documento se aplica a todas las versiones de Cisco Access Registrar.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## [Convenciones](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

## [Editar RexAcctScript](#)

Si desea que los archivos de registro de cuentas reflejen un formato CSV que se pueda utilizar en las aplicaciones de facturación, edite RexAcctScript manualmente y vuelva a compilarlo.

El archivo se encuentra en:

- /opt/AICar1/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp

Para cambiar el formato de la contabilidad, realice estos cambios:

Line Number	Desde	A
2048	*(pEnd++) = "\n";	*(pEnd++) = ", ";
2037	*(pEnd++) = "\t";	*(pEnd++) = ";

**Nota:** " contiene un espacio.

Para compilar e instalar correctamente este script, consulte [Uso del script de contabilidad REX](#).

El resultado del archivo de contabilidad es similar al siguiente:

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt,
Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0,
Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2,
Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop,
Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS,
Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
```

Los archivos de contabilidad ahora contienen una coma (",") entre cada entrada.

## [Información Relacionada](#)

- [Uso de puntos de extensión](#)
- [Contabilidad de Access Registrar de Cisco](#)
- [Página de soporte de Cisco Access Registrar](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)