

# Cisco Process Orchestrator: Cómo crear SQL Server TEORreportar usuarios con acceso mínimo

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento proporciona información sobre cómo crear un usuario para la base de datos TEORreporting en Microsoft SQL Server con el acceso mínimo requerido.

## [Prerequisites](#)

## [Requirements](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

## [Componentes Utilizados](#)

La información de este documento se basa en Cisco Process Orchestrator.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## [Problema](#)

Los clientes desean crear usuarios SQL para utilizarlos con TEORreporting y desean asignar acceso.

**Nota:** La base de datos TEORreporting se debe crear primero con una cuenta de administrador. Esto sólo es válido después de que se haya creado la base de datos.

## Solución

Complete estos pasos:

1. Utilice esta secuencia de comandos: `CREAR INICIO DE SESIÓN INFORME CON CONTRASEÑA = 'teo_user01'; Utilice TEOReporting CREATE USER TIARreport for LOGIN TIARreport WITH DEFAULT_SCHEMA = TIARreport GO CREATE ROLE db_ejecutor authorization TIARreport GRANT EJECUTE TO db_ejecutor GO exec sp_addrolemember 'db_ejecutor', TIARreport exec sp_addrolemember 'db_datareember ader', TIARreport exec sp_addrolemember 'db_datawriter', TIARreport exec sp_addrolemember 'db_ddladmin', TIARreport GO`
2. Cambie la cuenta de usuario dentro de CPO yendo a la consola maestra. A continuación, vaya a **Administration > Database Settings > Reporting Database**. Abra la **configuración de la base de datos de informes** y cambie el usuario.
3. En SQL Management Studio, busque cualquier TEOReportar trabajos SQL en el agente de SQL Server. Actualice el propietario de cada trabajo para que sea el nuevo usuario de TIARreport que acaba de crear.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)