

# Asignación de IOS XE a IOS y nomenclatura de conjunto de funciones en switches Catalyst 3850/3650

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Asignación de Versión de IOS XE a IOS](#)

[Relación entre ID de producto y conjunto de características de licencia](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe el Cisco IOS Software que se ejecuta como un proceso dentro de Cisco IOS XE en lo que se denomina IOS daemon, o IOSd. Mientras que muchos de los componentes de la infraestructura han migrado de Cisco IOS a Cisco IOS XE, como High Availability, las funciones del Cisco IOS Software son exactamente las mismas que las que se ejecutan dentro de Cisco IOS XE que en una versión tradicional de Cisco IOS.

Este documento es importante para comprender el mapping entre las versiones de software Cisco IOS XE y la versión de IOS clásica respectiva que se ejecutan en los switches Cisco Catalyst 3850.

También explica el sufijo al final de la ID de producto de Catalyst 3850/3650 y lo que significa.

## Prerequisites

### Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Asignación de Versión de IOS XE a IOS

La Tabla 1 ilustra el mapeo IOS XE a IOS para las plataformas Catalyst 3850/3650.

**Tabla 1.** Asignación de versiones de IOS XE a IOS.

Versión de Cisco IOS XE	Versión de Cisco IOS
versiones 16.x	No aplicable
03.06.08E	15.2(2)E8
03.06.07E	15.2(2)E7
03.06.06E	15.2(2)E6
03.06.05E	15.2(2)E5
03.06.04E	15.2(2)E4
03.07.05E	15.2(3)E5
03.07.04E	15.2(3)E4

Cada archivo de imagen **.bin** muestra ambas versiones con su nombre completo de la siguiente manera:

cat3k\_caa-universalk9.SPA.03.06.08.E.152-2.E8.bin

### Relación entre ID de producto y conjunto de características de licencia

Cuando acceda a la [página de descarga de software de Cisco](#) para los switches Catalyst 3850/3650, encontrará la ID completa del producto. Sin embargo, no coincidirá exactamente con su ID de producto en el resultado **show version**. Lo será sin la última carta que

Página de Cisco: Switch Catalyst 3850-24P-S

Mostrar versión: WS-C3850-24P

La letra final hace referencia a un conjunto de funciones con el que se envía el switch, la salida **show version** o **show license right-to-use** mostrará la licencia actual.

La tabla 2 muestra las letras posibles y a qué conjuntos de funciones se traducen.

**Tabla 2.** Nomenclatura del Conjunto de Funciones en los Switches Catalyst 3850/3650.

Carta	Licencia
L	Base LAN
S	Base IP
E	Servicios IP

## Información Relacionada

- [Hoja de datos de switches de la serie Catalyst de Cisco](#)
- [Cisco IOS XE y Cisco IOS Software Release 15](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)