

¿Cómo puedo editar un perfil existente en el portal Cisco Device Activation (CDA)?

Contenido

Solo para uso de partners y clientes externos: Estas instrucciones son siempre para ayudar a los clientes o partners a realizar por sí mismos las siguientes acciones con el fin de resolver el problema. Si el cliente o partner experimenta problemas al seguir las instrucciones, pídale que abra un caso con asistencia para licencias (<https://www.cisco.com/go/scm>) Para ayudar a resolver. Por favor NO SE PUEDE Realice estas acciones usted mismo si es un recurso interno de Cisco que no forma parte del equipo de asistencia para licencias.

Antes de comenzar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Cuenta Cisco.com activa
- Los usuarios necesitan tener acceso explícito a CDA.
- Los usuarios deben tener acceso explícito a su perfil.

Paso 1: haga clic en [Gestión de perfiles](#) enlace.

Paso 2: Seleccione una opción del menú desplegable Buscar, introduzca un término de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar.

Resultado del paso: Se mostrarán todos los perfiles asociados a ese elemento de búsqueda.

Paso 3: Seleccione una Nombre del perfil y haga clic en Editar para editar el perfil.

Paso 4: Se muestra una ventana emergente con el número de dispositivos asociados al perfil, junto con SÍ o NO opciones.

Paso 5: Cargar un Configuración del perfil desde Cargar archivo opción.

Paso 6: Haga clic en el XML para descargar los ejemplos de configuraciones de perfil correspondientes.

- Haciendo clic en Actualizar asignación actualizará el perfil.
- Haciendo clic en reiniciar restablecerá el formulario.
- Haciendo clic en cancelar cerrará el cuadro de diálogo Editar asignación de perfil.

Paso 7: Haga clic en Actualizar asignación de perfil para actualizar el perfil. (Aparecerá un mensaje de confirmación de la misma.)

Resolución de problemas:

Si experimenta algún problema con este proceso que no puede resolver, abra un caso en [Support Case Manager \(SCM\)](#) mediante la opción Licencias de software.

Para obtener comentarios sobre el contenido de este documento, envíe [aquí](#) .

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).