

Licencia ASA para teléfonos IP y conexiones VPN móviles

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué licencia ASA se necesita para las conexiones VPN móviles y de teléfonos IP?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento resume las licencias que necesita para conectar sus teléfonos IP y dispositivos VPN móviles a su dispositivo de seguridad adaptable (ASA).

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.](#)

P. ¿Qué licencia ASA se necesita para las conexiones VPN móviles y de teléfonos IP?

A. Esta tabla resume las opciones y los requisitos de la licencia:

	Licencia SSL Premium de AnyConnect (L-ASA-SSL-xxxx)	Licencia de AnyConnect Essentials (L-ASA-AC-E-55xx)	Licencia de AnyConnect Mobile (L-ASA-AC-M-55xx)	AnyConnect para teléfono Cisco VPN (L-ASA-AC-PH-55xx)	Licencia de cifrado (DES/3DES/AES)
Teléfono IP de Cisco	Necesario			Necesario	Necesario
Teléfonos móviles (SO móvi)	Opción 1*	Opción 2*	Necesario		Necesario

I)					
iPad de Apple, iPod	Opción 1*	Opción 2*	Necesario		Necesario
Jabber Secure Connect		Necesario			Necesario

Nota: La licencia de AnyConnect Essentials no puede estar activa al mismo tiempo que la licencia de AnyConnect Premium Secure Sockets Layer (SSL).

* Para los dispositivos móviles, deben tener una licencia AnyConnect Premium SSL (opción 1) o una licencia AnyConnect Essentials (opción 2) instalada en el ASA

Opción 1: La licencia AnyConnect Premium SSL puede:

- Aplicar políticas de acceso dinámico (DAP) en dispositivos móviles compatibles en función de los atributos DAP y de cualquier otro atributo de terminal existente. Esto incluye la capacidad de denegar o permitir el acceso remoto desde un dispositivo móvil.

Opción 2: La licencia AnyConnect Essentials puede:

- Active o desactive el acceso de dispositivos móviles por grupo y configure la función de acceso de grupo mediante el administrador adaptable de dispositivos de seguridad (ASDM).
- Muestra información sobre los dispositivos móviles conectados por CLI o ASDM sin la capacidad de aplicar políticas DAP o denegar o permitir el acceso remoto a esos dispositivos móviles conectados.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)