

Preguntas frecuentes sobre ASA: ¿Qué significa el mensaje "Liberar el flujo creado como resultado de la inyección de paquetes" de eliminación de ASA?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué significa el mensaje "Liberar el flujo creado como resultado de la inyección de paquetes" de eliminación de ASA?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe el significado de este mensaje de eliminación en Cisco Adaptive Security Appliance: *Liberar el flujo creado como resultado de la inyección de paquetes*.

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento](#).

P. ¿Qué significa el mensaje "Liberar el flujo creado como resultado de la inyección de paquetes" de eliminación de ASA?

A. Este mensaje de desconexión de conexión se crea debido a que packet-tracer inyecta un paquete en la trayectoria de datos ASA y elimina la conexión inmediatamente cuando descarta el paquete en el punto de salida.

Este es un ejemplo de un syslog de desconexión que está generando un ASA:

```
Mar 07 2013 13:59:16: %ASA-6-302014: Teardown TCP
connection 397336 for outside:10.2.2.2/80 to
inside:10.36.103.60/12234 duration 0:00:00 bytes
0 Free the flow created as result of packet
injection
```

Este es un ejemplo de cómo ejecutar la función de seguimiento de paquetes y verificar el búfer local de syslog por la razón de desconexión:

```
ASA5515-X# packet-tracer input inside tcp
10.36.103.60 12234 10.2.2.2 80
```

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
MAC Access list

Phase: 2
Type: ACCESS-LIST
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Implicit Rule
Additional Information:
MAC Access list

Phase: 3
Type: ROUTE-LOOKUP
Subtype: input
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
in 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
ASA5515-X# **show log | include Free the flow**
Mar 07 2013 13:59:16: %ASA-6-302014: Teardown TCP
connection 397336 for outside:10.2.2.2/80 to
inside:10.36.103.60/12234 duration 0:00:00 bytes
0 Free the flow created as result of packet
injection
ASA5515-X#

Para obtener más información sobre este mensaje de desconexión, junto con otros, consulte [Mensajes de Syslog de la serie ASA de Cisco](#).

Para obtener más información sobre la utilidad packet-tracer, que es una excelente herramienta para la resolución de problemas y verificación de la configuración del ASA, refiérase a [Referencia de Comandos de Cisco ASA Series](#).

Información Relacionada

- [Mensajes de Syslog de la serie ASA de Cisco](#)
- [Referencia de Comandos de Cisco ASA Series](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)