

¿Cómo envío por correo electrónico una copia de la configuración en un dispositivo de seguridad del contenido de Cisco?

Contenido

[Pregunta](#)

[Entorno](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

Pregunta

¿Cómo envío por correo electrónico una copia de la configuración en un dispositivo de seguridad del contenido de Cisco?

Entorno

Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), dispositivo de seguridad de la red (WSA), dispositivo de la Administración de seguridad (S A), y todas todas las versiones de AsyncOS.

Un archivo de configuración de respaldo se puede crear y enviar vía el correo electrónico usando el CLI o el GUI. Vea por favor las instrucciones abajo.

CLI

1. **example.com > mailconfig.**
2. Ingrese por favor la dirección email a la cual usted quiere enviar el archivo de configuración. Separe a las múltiples direcciones con las comas.
[]> [email_address@example.com](#)
3. ¿Usted quiere incluir las contraseñas? Sea por favor consciente que una configuración sin las contraseñas fallará cuando está recargada con el loadconfig. [n] > y
4. El archivo de configuración se ha enviado a la nota de [email_address@example.com](#): Si la opción predeterminada del “no” se selecciona para el paso 3, la configuración no incluirá las contraseñas. Esto la hará así que el archivo no podrá ser cargado nuevamente dentro del proxy vía el comando del **loadconfig**.

GUI

1. Va a la **administración del sistema** - > **configuración** - > **el archivo de configuración**.
2. Bajo el **archivo de configuración**: **Envíe por correo electrónico el archivo a**, complete la dirección de correo electrónico que usted desea enviar el archivo de configuración a.
3. Desmarque las **contraseñas de la máscara en el** cuadro de los **archivos de configuración** para crear un config posterior que se pueda cargar adentro vía la **configuración de carga**.
4. Haga clic el **botón Submit Button**.