

¿Cómo desvíe el cifrado en un filtro y un DLP contenidos?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo desvíe el cifrado en un filtro y un DLP contenidos?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo desviar el cifrado en un filtro y un DLP contenidos.

¿Cómo desvíe el cifrado en un filtro y un DLP contenidos?

En el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), usted tiene un entorno que se requiera cifrar basado en un campo Subject y la directiva DLP. Hay casos que usted quiere desviar ambos activadores del cifrado para un mensaje.

1. Cree un filtro contenido saliente que preceda el que hace el cifrado. **De la directiva del correo GUI > los filtros contenidos salientes > Add filtran...**
2. La condición será buscar la palabra clave "[NOENCRYPT]" en el tema. Elija **agregan la condición...** y la **encabezado sujeta** selecta, con "contiene" \ [NOENCRYPT]. ("\" Está para el uso literal de "[", satisfaga tan los ingresan.)
3. Las primeras acciones son "agregan la mensaje-etiqueta" y es valor es "NOENCRYPTION." (Esto será utilizada en los pasos de la directiva DLP más adelante).
4. Finalmente la acción más reciente es "saltar los filtros contenidos restantes (la última acción)." (La nota, este filtro y el filtro del cifrar deben ser los dos más recientes de la lista de la orden y este filtro precede el filtro del contenido del cifrar.) Esto debe parecer similar a:

Conditions			
Add Condition...			
Order	Condition	Rule	Delete
1	Subject Header	subject == "[NOENCRYPT]"	

Actions			
Add Action...			
Order	Action	Rule	Delete
1	Add Message Tag	tag-message ("NOENCRYPTION")	
2	Skip Remaining Content Filters (Final Action)	skip-filters()	

5. Someta y confíe sus cambios en este momento.
6. **De las directivas del correo GUI > las directivas salientes del correo**, hacen clic en el filtro contenido (habilite si es discapacitado) y puesto una marca de tilde para que su nuevo filtro contenido lo habilite.
7. Del GUI, las **directivas del correo > administrador de la directiva DLP** hacen clic en su

directiva existente DLP que haga el cifrado.

8. Navegue hacia abajo hasta que usted vea la sección de las *etiquetas del mensaje del filtro*, y ingrese **NOENCRYPTION** en el campo, y del descenso-abajo elija *ausente* al lado de él de caen abajo. (Esto significa tan si este valor está ausente, después realiza el cifrado, si no el cifrado del salto.)
9. Someta y confíe sus cambios.

Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)