Configuración de copia de seguridad y restauración en RV110W

Objetivo

En el RV110W, un usuario puede realizar copias de seguridad o restaurar configuraciones de los parámetros del router. A continuación, un usuario puede restaurar rápidamente las configuraciones en caso de emergencia cargando un archivo de configuración de copia de seguridad. En este artículo se explica cómo realizar copias de seguridad y restaurar la configuración en el RV110W.

Dispositivos aplicables

·RV110W

Pasos del procedimiento

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web para elegir **Administration > Backup/Restore Settings**. Se abre la página *Backup/Restore Settings*:

Jungarador	Download & Clea	ır		
Select	Configuration		Time	
۲	Startup Configuration		01/01/10 03:26 AM	
0	Mirror Configurat	iration 01/25/12 11:35 AM		
\odot	Backup Configur	ation	01/01/10 03:33 AM	
Download	Clear			
onfiguration (onfiguration (ocate & selec	Upload Jpload: t the upload file:	Startup C	configuration O Backup Configuration	
onfiguration I onfiguration I ocate & selec	Upload Jpload: t the upload file:	Startup C	Configuration © Backup Configuration Browse	
onfiguration (onfiguration (ocate & selec	Upload Jpload: t the upload file: Copy	Startup C Start to	Configuration © Backup Configuration Browse	
onfiguration (onfiguration (ocate & selec onfiguration (opy:	Upload: Jpload: t the upload file: C opy	Startup C Start to Startup Confi	configuration O Backup Configuration Browse Upload iguration - to Startup Configuration	

Descargue o borre una configuración.

Con este procedimiento, un usuario puede descargar una configuración en caso de emergencia o eliminar una configuración que ya no sea útil.

Paso 1. En la tabla Descarga y borrado de la configuración, haga clic en el botón de opción de la configuración que desea descargar o borrar.

and the second second	on Download & Clear			
Select	Configuration		Time	
۲	Startup Configuration	í i	01/01/10 03:26 /	AM
0	Mirror Configuration		01/25/12 11:35 A	AM
\odot	Backup Configuration	ı	01/01/10 03:33 A	AM
Download.	Clear			
onfiguration	Upload:	Startup Configur	ation 🔘 Backu	p Configuration
onfiguration	Upload: ct the upload file:	Startup Configur	ation 🔘 Backu	p Configuration owse
onfiguration	Upload: ct the upload file:	Startup Configur	ation © Backup Br	p Configuration owse
onfiguration ocate & sele onfiguratior	Upload: ct the upload file: Copy	Startup Configur	ation © Backup Br	p Configuration owse
onfiguration ocate & sele onfiguration opy:	Upload: ct the upload file: Copy Sta	Startup Configur Start to Upload	ation © Backup Br	p Configuration owse

Paso 2. Haga clic en **Download** para guardar una copia de la configuración en su equipo, o haga clic en **Clear** para borrar la configuración.

Cargue una configuración.

Con este procedimiento, un usuario puede cargar una configuración desde el equipo para restaurar rápidamente los parámetros anteriores.

Paso 1. Haga clic en el botón de opción **Configuración de inicio** si desea cargar una configuración de inicio, de haga clic en el botón de opción **Configuración de respaldo** si desea cargar una configuración de respaldo.

Configuratio	n Download & Clear			
Select	Configuration		Time	935566666
۲	Startup Configuration		01/01/10 03:26 AM	
0	Mirror Configuration		01/25/12	11:35 AM
\odot	Backup Configuration		01/01/10	03:33 AM
Download.	. Clear			
	llalaadi 🔗 -			
onfiguration ocate & sele	Upload: © s ct the upload file:	Startup Configur	ation ©	Backup Configuration
onfiguration ocate & sele	Upload:	Startup Configur Start to Upload	ation ©	Backup Configuration Browse
onfiguration ocate & sele onfiguration	Upload:	Startup Configura	ation ©	Backup Configuration Browse
onfiguration ocate & sele onfiguration opy:	Upload:	Startup Configuratio	ation © I	Backup Configuration Browse Startup Configuration

Configuración de inicio : esta opción es una configuración disponible cuando se abre por primera vez la utilidad de configuración.

Configuración · copia de seguridad: esta opción es la configuración más actual.

Paso 2. Haga clic en Examinar para localizar el archivo de configuración.

Paso 3. Seleccione el archivo deseado y haga clic en **Start to Upload** para cargar el archivo de configuración.

Copie una configuración.

Con este procedimiento, un usuario puede copiar una configuración en otra configuración.

Paso 1. En el campo Configuration Copy (Copia de la configuración), elija una configuración para copiar de la primera configuración desplegable Copy (Copiar) que desee copiar.

Configuratio	n Download & Clear	
Select	Configuration	Time
()	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
0	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download	Clear	
onfiguration onfiguration (Upload Upload: © Startu	ip Configuration © Backup Configuration
onfiguration onfiguration I ocate & selec	Upload Upload:	IP Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration onfiguration I ocate & selec	Upload Upload: the upload file:	up Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration onfiguration ocate & selec onfiguration	Upload Upload: Startu t the upload file: Sta Copy	IP Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration onfiguration ocate & selec onfiguration opy:	Upload Upload:	up Configuration Browse Browse Tt to Upload Configuration to Startup Configuration

Paso 2. En el segundo menú desplegable Copiar, elija una configuración a la que reemplace la copia.

Paso 3. Haga clic en Start to Copy.

Generar una clave de cifrado

Una clave de cifrado ayuda a hacer los archivos de copia de seguridad más seguros. Este procedimiento mostrará cómo crear una clave de cifrado.

Paso 1a. Haga clic en Mostrar configuración avanzada.

Configuration	n Download & Clear	
Select	Configuration	Time
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
\odot	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download	Clear	
		Johngaradon C Backap Conngaradon
ocate & selec	t the upload file:	Browse
ocate & selec	t the upload file:	Browse
ocate & selec	t the upload file: Start to Copy	Browse
ocate & select configuration	t the upload file: Start to Copy Startup Con	Browse DUpload figuration - to Startup Configuration

Paso 1b. El campo Advanced Settings (Parámetros avanzados) se mostrará.

ration File

Paso 2. En el campo, introduzca una frase con cualquier combinación de caracteres que se utilizará para crear una clave.

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.