

Configuración inicial para conectar la serie SPA100

Objetivo

El SPA122 incluye un puerto Ethernet. Por el contrario, el SPA112 no incluye un puerto Ethernet, sino un puerto WAN para la conexión a Internet. Ambos tienen una configuración muy similar. En este artículo se explica la configuración inicial de cómo conectar el dispositivo con cables para poder acceder a él.

Dispositivos aplicables

- SPA112
- SPA122

Versión del software

- 1.1.0

Configuración inicial

SPA112

Paso 1. Conecte el cable Ethernet del puerto INTERNET del dispositivo a un dispositivo de red de banda ancha.

Paso 2. Conecte un cable telefónico desde el puerto PHONE 1 (Teléfono 1) del dispositivo a un teléfono analógico.

Paso 3. Conecte un cable telefónico desde el puerto PHONE 2 (Teléfono 2) del dispositivo a otro teléfono analógico.

Paso 4. Conecte el adaptador de corriente del puerto Power (Alimentación) del dispositivo a una toma de corriente.

Paso 5. Encienda el dispositivo para acceder a la utilidad de configuración para realizar más cambios.

SPA122

Paso 1. Conecte el cable Ethernet del puerto INTERNET del dispositivo a un dispositivo de red de banda ancha.

Paso 2. Conecte un cable telefónico desde el puerto PHONE 1 (Teléfono 1) del dispositivo a un teléfono analógico.

Paso 3. Conecte un cable telefónico desde el puerto PHONE 2 (Teléfono 2) del dispositivo a otro teléfono analógico.

Paso 4. (Opcional) Conecte un cable de red Ethernet desde el puerto ETHERNET del dispositivo a otro dispositivo de la red.

Paso 5. Conecte el adaptador de corriente del puerto Power (Alimentación) del dispositivo a una toma de corriente.

Paso 6. Encienda el dispositivo para acceder a la utilidad de configuración para realizar más cambios.