

Comment changer le script RexAcctScript de manière à produire un fichier au format CSV dans le fichier Accounting

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Modifier le RexAcctScript](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document explique comment modifier manuellement le RexAcctScript de sorte que vos fichiers journaux de comptabilité reflètent un format CSV.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Components Used](#)

Les informations de ce document s'appliquent à toutes les versions de Cisco Access Registrar.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

[Modifier le RexAcctScript](#)

Si vous souhaitez que vos fichiers journaux de comptabilité reflètent un format CSV pouvant être utilisé dans vos applications de facturation, modifiez manuellement RexAcctScript et recompilez-

le.

Le fichier se trouve à l'adresse suivante :

- /opt/AICar1/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp

Pour modifier le format de la comptabilité, procédez comme suit :

Numéro de ligne	Expéditeur	Par
2048	*(pEnd++) = "\n »;	*(pEnd++) = « , »;
2037	*(pEnd++) = "\t »;	*(pEnd++) = " « ;

Note : " " contient un espace.

Afin de compiler et d'installer ce script, référez-vous à [Utilisation du script de comptabilité REX](#).

Le résultat du fichier de comptabilité est similaire à celui-ci :

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
```

```
User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt,  
Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0,  
Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
```

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2,  
Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop,  
Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS,  
Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
```

Les fichiers comptables contiennent désormais une virgule (« , ») entre chaque entrée.

[Informations connexes](#)

- [Utilisation des points d'extension](#)
- [Comptabilité de Cisco Access Registrar](#)
- [Page d'assistance de Cisco Access Registrar](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)