

Comment modifier le script RexAcctScript de Cisco CNS Access Registrar de manière à produire un fichier au format CSV dans le fichier Accounting

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Modifier le RexAcctScript](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document explique comment modifier manuellement le RexAcctScript de Cisco CNS Access Registrar afin que vos fichiers journaux de comptabilité reflètent un format CSV.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Components Used](#)

Les informations de ce document sont basées sur les versions 1.7 et 3.0 de Cisco CNS Access Registrar.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

[Modifier le RexAcctScript](#)

Si vous souhaitez que vos fichiers journaux de comptabilité reflètent un format CSV pouvant être utilisé dans vos applications de facturation, modifiez manuellement RexAcctScript et recompilez-le. Le fichier se trouve par défaut à l'adresse \$ARINSTALLPATH/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp.

Pour modifier le format de la comptabilité, effectuez les modifications indiquées dans ce tableau :

Numéro de ligne AR 1.7	Numéro de ligne AR 3.0	Expéditeur	Par
2080	2090	*(pEnd++) = "\\n »;	*(pEnd++) = « , »;
2069	2079	*(pEnd++) = "\\t »;	*(pEnd++) = " « ;

Note : " " contient un espace.

Pour compiler et installer le script RexAcctScript, utilisez gcc 2.95-3. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide d'utilisation de Cisco CNS Access Registrar - Using the REX Accounting Script](#).

La sortie du fichier de comptabilité doit ressembler à ceci :

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt,
Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0,
Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2,
Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop,
Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS,
Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
```

Les fichiers comptables contiennent désormais une virgule (« , ») entre chaque entrée.

[Informations connexes](#)

- [Page d'assistance de Cisco Access Registrar](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)