

Autorisations requises pour les activités de script

Contenu

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit les autorisations requises pour exécuter l'une des activités de script suivantes.

- Exécuter la commande Windows
- Exécuter un script Windows
- Exécuter un script Windows PowerShell

Conditions préalables

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Process Orchestrator 3.5.1 + Patch 6 ou ultérieur.

Problème

Exécuter l'une des activités de script (*mentionnée ci-dessus*) localement sur l'ordinateur serveur Cisco Process Orchestrator entraîne une erreur d'accès refusé.

Les activités de script peuvent également entraîner une erreur qui indique « échec de l'exécution du script : Une session d'ouverture de session spécifiée n'existe pas. Il a peut-être déjà été terminé. »

Solution

Assurez-vous que le compte d'utilisateur Windows, utilisé pour exécuter le script, dispose des autorisations appropriées. Ils doivent être membres de l'un des groupes d'utilisateurs locaux suivants.

- Opérateurs de sauvegarde
- Utilisateurs Power
- Administrateurs

Après cette vérification, sous Stratégie de sécurité locale -> Stratégies locales -> Options de sécurité. Assurez-vous que la stratégie suivante est Désactivée : *Accès réseau : N'autorisez pas le stockage des mots de passe et des informations d'identification pour l'authentification réseau.*