

Tidal Enterprise Orchestrator : Validation des paramètres Windows renforcés

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Symptômes](#)

[Status \(état\)](#)

[Résolution](#)

[Valider les paramètres de stratégie Windows](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Lorsque la stratégie de sécurisation recommandée pour Microsoft® Windows est utilisée, elle peut entraîner le blocage de l'interface Web InfoView Business Objects en raison de la configuration de sécurité améliorée. La boîte de dialogue d'erreur de sécurité indique à l'utilisateur d'ajouter le site à la liste des sites Web approuvés.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Components Used](#)

Windows 2003, Windows 2008

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Symptômes

Les paramètres de stratégie mis en place par le renforcement d'un système Windows peuvent empêcher le fonctionnement du script TEO Windows et des activités de commande Windows. Il est recommandé que les utilisateurs valident les paramètres appropriés.

Status (état)

Résolution trouvée

Résolution

Valider les paramètres de stratégie Windows

Afin de valider les paramètres de stratégie Windows, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer > Outils d'administration > Stratégie de sécurité locale**.
2. Sous Paramètres de sécurité, développez **Stratégies locales**. Ensuite, cliquez sur **Options de sécurité**.
3. Dans le volet Options de sécurité, cliquez avec le bouton droit sur **Accès réseau**, puis sélectionnez **Propriétés**. Définissez l'accès réseau pour interdire le stockage des informations d'identification de .NET Passports pour l'authentification réseau s'affiche.
4. Cliquez sur l'option **Disabled**. Cliquez ensuite sur **OK**. Le paramètre de stratégie est validé.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)