

Comprendre la configuration des rôles utilisateur d'AMP dans ESA et SMA

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Informations générales](#)

[Configuration](#)

[Pour ESA](#)

[Ajouter le rôle d'utilisateur](#)

[Attribuer le rôle d'utilisateur à un utilisateur](#)

[Pour SMA](#)

[Ajouter le rôle d'utilisateur](#)

[Attribuer le rôle d'utilisateur à un utilisateur](#)

Introduction

Ce document décrit la configuration des privilèges utilisateur AMP pour Cisco Secure Email et Cisco Secure Email and Web Manager

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande de connaître ces sujets :

- E-mail sécurisé Cisco (alias ESA)
- Cisco Secure Email et Cisco Secure Email and Web Manager (alias SMA)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Appliance de sécurisation de la messagerie électronique version 14.3
- Sécurité de la messagerie cloud version 14.3
- touche de fonction AMP

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Cette fonction vous donne un rôle pour les privilèges de configuration AMP. Lorsque ce privilège est attribué à un utilisateur, ce dernier peut configurer les paramètres de sécurité AMP uniquement.

Pour afficher les rapports relatifs à AMP, les utilisateurs peuvent utiliser ce privilège de configuration AMP pour afficher les configurations AMP et les rapports AMP. L'accès aux rapports AMP est accordé aux 4 rapports suivants :

- Protection avancée contre les programmes malveillants
- Analyse de fichier AMP
- Mises à jour du graphique de verdict AMP
- Rapports de correction automatique des boîtes aux lettres. (Applicable à l'ancienne interface utilisateur et à la nouvelle interface utilisateur)

Configuration

Pour ESA

Ajouter le rôle d'utilisateur

Vous devez d'abord créer un nouveau rôle d'utilisateur sur l'ESA :

1. Accédez à Administration système > Rôles utilisateur
2. Cliquez sur « Ajouter un rôle d'utilisateur »
3. Nommer le rôle d'utilisateur
4. Sélectionnez « Accès total » dans la configuration AMP
5. Sélectionnez « Afficher les rapports pertinents » dans E-mail Reporting
6. Envoyer et valider

Edit User Role

Mode —Cluster: Hosted_Cluster Change Mode... ▾

▸ Centralized Management Options

Settings

Name:	AMP_user
Description:	AMP user role
Access Privileges:	<p>Mail Policies and Content Filters: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>DLP Policies: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>AMP Configurations: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> Full access</p> <p>Email Reporting: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> View relevant reports* <input type="radio"/> View all reports</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Message Tracking access</p> <p>Trace: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Trace access</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Manage assigned quarantines</p> <p>Encryption Profiles: <i>As assigned</i></p> <p>Log Subscription: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p> <p><small>*Access to reports is controlled by Mail Policy, DLP and AMP privileges</small></p>

Attribuer le rôle d'utilisateur à un utilisateur

Vous devez ensuite créer un nouvel utilisateur pour lui attribuer le rôle créé dans la section précédente :

1. Accédez à Administration système > Utilisateurs
2. Cliquez sur « Ajouter un utilisateur »
3. Nommer l'utilisateur
4. Cliquez sur « Rôles personnalisés » et sélectionnez le rôle d'utilisateur créé précédemment
5. Envoyer et valider les modifications

Add Local User

Mode —Cluster: Hosted_Cluster Change Mode...

▶ Centralized Management Options

Local User Settings

Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="AMP user privileges"/>
User Role: ?	<input type="radio"/> Predefined Roles <input type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Administrator"/> <input checked="" type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Add Role..."/> <input type="text" value="AMP_user"/> <input type="text" value="Cloud DLP Admin"/> <input type="text" value="Cloud Guest"/> <input type="text" value="Cloud Help Desk"/> <input type="text" value="Cloud Operator"/>
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase <input type="text"/> <input type="button" value="Generate"/> <input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice Passphrase: <input type="text"/> Retype Passphrase: <input type="text"/>

Pour SMA

Ajouter le rôle d'utilisateur

Vous devez d'abord créer un nouveau rôle d'utilisateur sur le SMA :

1. Accédez à Administration système > Rôles utilisateur
2. Cliquez sur « Ajouter un rôle d'utilisateur »
3. Nommer le rôle d'utilisateur
4. Sélectionnez par groupe ou tous les appareils de messagerie électronique à votre convenance « Rapports AMP »
5. Envoyer et valider

Edit Email User Role

Settings	
Name:	<input type="text" value="AMP_usertest"/>
Description:	<input type="text" value="AMP user test"/>
Access Privileges:	<p>Email Reporting: <input type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Access to data by Reporting Group <input type="text" value="All Reports"/> ▾</p> <p><input checked="" type="radio"/> Access to data from all Email Appliances <input type="text" value="AMP Reports"/> ▾</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> View Message Tracking</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Quarantines Access <input type="radio"/> View Only Access</p> <p>Log Subscriptions: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p>

Attribuer le rôle d'utilisateur à un utilisateur

Vous devez ensuite créer un nouvel utilisateur pour lui attribuer le rôle créé dans la section précédente

1. Accédez à Administration système > Utilisateurs
2. Cliquez sur « Ajouter un utilisateur »
3. Nommer l'utilisateur
4. Cliquez sur « Rôles personnalisés » et sélectionnez le rôle d'utilisateur créé précédemment
5. Envoyer et valider les modifications

Add Local User

Local User Settings	
Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="amp user"/>
User Role: ?	<p><input type="radio"/> Predefined Roles</p> <p>Administrator <input type="text" value="Administrator"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Custom Roles</p> <ul style="list-style-type: none">AMP_UserAMP_User_ALLAMP_usertestCloud GuestCloud Help DeskCloud Operator
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<p><input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase</p> <p><input type="text" value=""/> <input type="button" value="Generate"/></p> <p><input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice</p> <p>Passphrase: <input type="text"/></p> <p>Retype Passphrase: <input type="text"/></p>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.