

# FOIRE AUX QUESTIONS WSA : Comment dépannez-vous le WCCP entre Cisco WSA et un routeur de Cisco/commutateur ?

## Contenu

[Introduction](#)

[FOIRE AUX QUESTIONS WSA : Comment dépannez-vous le WCCP entre Cisco WSA et un routeur de Cisco/commutateur ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document décrit comment dépanner le Web Cache Communication Protocol (WCCP) entre une appliance de sécurité Web de Cisco (WSA) et un routeur de Cisco.

## FOIRE AUX QUESTIONS WSA : Comment dépannez-vous le WCCP entre Cisco WSA et un routeur de Cisco/commutateur ?

Quand la redirection de paquet WCCP ne fonctionne pas entre le WSA et un routeur de Cisco, le premier endroit à regarder est le WCCP ouvre une session le WSA. Par défaut, il n'y a aucun abonnement de log WCCP activé. Suivez ces étapes pour activer les logs WCCP et pour changer le niveau se connectant.

1. Du CLI ou du GUI du WSA, créez un nouvel abonnement de log.
2. **Le module** choisi **WCCP se connecte** comme le type de log.
3. Sélectionnez le **debug** comme niveau de log.
4. Soumettez et commettez les modifications.

Une fois les logs sont configurés, WCCP les informations que relatives peuvent être visualisées dans le log WCCP.

Le dépannage supplémentaire peut être exigé du routeur/du commutateur de Cisco si la question ne peut pas être identifiée du login WCCP le WSA. Voici une table des commandes qui peuvent être exécutées sur un routeur/commutateur de Cisco pour visualiser les informations WCCP.

### Commandes de routeur

Commande	Résultat
<code>show ip wccp</code>	Affiche des statistiques globales WCCP
<code>ID de &lt;service de show ip wccp &gt;</code>	Affiche des informations au sujet de toutes les engines satisfaisantes connues

<b>show ip interface</b>	Affiche si le cache de Web réorientant est activé sur une interface
<i>ID de show ip wccp/&lt;service de show ip wccp &gt;</i>	Affiche un compte du nombre de paquets réorientés
<b>clear ip wccp</b>	Efface le compteur affiché par le show ip wccp et show ip wccp web-caches

### Commandes de debug et de détail WCCP

Commande de debug	Résultat
<b>détail de Web-cache de show ip wccp</b>	Affichez les statistiques de serveur de cache et de routeur WCCP pour un groupe de service particulier
<i>ID &gt; vue de &lt;service de show ip wccp</i>	L'information du groupe de service d'affichages
<b>debug ip wccp events</b>	Affiche des informations au sujet des événements significatifs WCCP
<b>mettez au point les paquets d'ip wccp</b>	Affiche des informations au sujet de chaque paquet WCCP reçu ou envoyé par le routeur

### Commandes spéciales pour mettre au point (usurpation d'adresse IP, etc.)

Commande	Résultat
<i>ID &gt; service de &lt;service de show ip wccp</i>	Affiche plus de données que le « détail. » Commande masquée

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)