

Comment réorientez-vous l'URLs utilisant l'appliance de sécurité Web de Cisco ?

Contenu

[Question](#)

[Environnement](#)

[Pour le trafic http](#)

[Pour le trafic HTTPS](#)

Question

Comment réorientez-vous l'URLs utilisant l'appliance de sécurité Web de Cisco ?

Environnement

L'appliance de sécurité Web de Cisco (WSA) exécutant toute version d'AsyncOS.

En plus d'employer l'appliance de sécurité Web de Cisco pour surveiller et bloquer le trafic à certains sites Web, vous pouvez également l'employer pour réorienter des utilisateurs à un site Web différent. Vous pouvez configurer l'appliance pour réorienter le trafic initialement destiné pour un URL ou un site Web à un emplacement que vous spécifiez à l'aide des catégories faites sur commande URL. Ceci te permet pour réorienter le trafic sur l'appliance au lieu du serveur cible la réorientant.

Pour le trafic http

1. Créez une catégorie URL de coutume (**GUI > gestionnaire de sécurité Web > catégorie faite sur commande URL**) et incluez l'URL que vous souhaitez réorienter.
2. Incluez cette nouvelle catégorie URL de coutume dans la stratégie appropriée d'Access (**GUI > gestionnaire de sécurité Web > stratégies d'Access > catégories URL**).
3. Dans la catégorie URL de coutume. la section, sélectionnent la catégorie appropriée URL de coutume, choisie **incluez** sous la colonne de configuration, et puis sélectionnez l'option de **réorientation** pour la catégorie intéressée URL de coutume.
4. Une fois l'option de réorientation a été sélectionnée, une zone de texte apparaîtra sous le nom de catégorie URL de coutume. Dans cette zone de texte, écrivez l'URL au lequel vous souhaitez les demandes de reidrected.

Pour le trafic HTTPS

Par défaut, le HTTPS URLs ne peut pas être réorienté comme les URL HTTP. Afin de réorienter HTTPS URLs, ils doivent être déchiffrés d'abord (**GUI > stratégie de gestionnaire > de déchiffrement de sécurité Web**). Une fois que l'URL HTTPS a été déchiffré, il sera alors soumis à Access maintient l'ordre. L'URL HTTPS peut alors être réorienté dans le cadre de la stratégie d'Access.

1. Créez une catégorie URL de coutume (**GUI > gestionnaire de sécurité Web > catégorie faite sur commande URL**) et incluez l'URL que vous souhaitez réorienter.
2. Incluez cette nouvelle catégorie URL de coutume dans la stratégie appropriée d'Access (**GUI > gestionnaire de sécurité Web > stratégies d'Access > catégories URL**) et la stratégie de déchiffrement (**GUI > stratégie de gestionnaire > de déchiffrement de sécurité Web > catégories URL**).
3. Dans la stratégie de déchiffrement sélectionnez l'option de **déchiffrage** pour la catégorie incluse URL de coutume.
4. Dans la stratégie d'Access sélectionnez l'option de **réorientation** pour la catégorie incluse URL de coutume.
5. Une fois l'option de réorientation a été sélectionnée, une zone de texte apparaîtra sous le nom de catégorie URL de coutume. Dans cette zone de texte, écrivez l'URL au lequel vous souhaitez les demandes d'être réorienté.