

# Come creare un file pub dalla chiave privata per le distribuzioni da SSH a cloud?

## Sommario

### [Introduzione](#)

[Come creare un file pub dalla chiave privata per Secure Shell \(SSH\) alle distribuzioni cloud?](#)

## Introduzione

In questo documento viene descritto come creare un file di chiave pubblica (pub) dalla chiave privata (pem) che verrà utilizzato per le distribuzioni Cloud Center.

## Come creare un file pub dalla chiave privata per Secure Shell (SSH) alle distribuzioni cloud?

Prima della versione 4.5.x, era facile utilizzare una chiave privata per Cloud Center e questa opzione è stata fornita durante la distribuzione di un'istanza. Per motivi di sicurezza, la funzionalità è stata eliminata.

Se è necessario accedere alle nuove distribuzioni utilizzando la stessa chiave privata, eseguire la procedura seguente:

1. Accedere al computer in cui si trova il file privatekey.pem.
2. **#chmod 600 chiave privata.pem**
3. **#sh-keygen -y -f chiaveprivata.pem > chiavepubblica.pub**
4. **#catpublickey.pub**
5. Copiare la chiave SSH.
6. Accedere a Cloud Center GUI > **Deployments > New deployments > Advanced > SSH option > Assign Public Keys > Copy-Paste the key.**
7. Distribuire l'istanza.
8. Accedere all'istanza utilizzando la chiave privatekey.pem. ad esempio **ssh -i privatekey.pem cliqruser@54.x.x.x.**