

Process Orchestrator: Impossibile connettere UCS Manager con credenziali di dominio

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un utente di run-time di UCS Manager quando UCS Manager si trova in un dominio.

Prerequisiti

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco Process Orchestrator 2.2 e versioni successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Quando si tenta di utilizzare utenti locali o di dominio quando UCS Manager si trova in un dominio, l'utente di runtime (se non configurato correttamente) riceverà un errore di autenticazione.

Soluzione

Sul nome utente dell'utente di run-time, il dominio o il percorso locale devono essere elencati nella configurazione preceduti da "ucs-". Ad esempio, se il nome utente è "bob", l'utente di runtime locale sarà "ucs-local\bob". Per un utente di dominio, sarebbe "ucs-domainname\bob". Una volta configurati correttamente questi utenti in fase di esecuzione, dovrebbe venire stabilita una connessione.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)