

Cisco Process Orchestrator: Creazione di utenti di SQL Server TEOR con accesso minimo

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

In questo documento viene illustrato come creare un utente per il database TEORreporting in Microsoft SQL Server con l'accesso minimo richiesto.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

[Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Process Orchestrator.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Problema](#)

I clienti desiderano creare utenti SQL da utilizzare con TEORreporting e assegnare l'accesso.

Nota: è necessario creare prima il database TEORreporting con un account admin. Questa operazione è valida solo dopo la creazione del database.

[Soluzione](#)

Attenersi alla seguente procedura:

1. Utilizzare lo script seguente: `CREATE LOGIN TIAReporT WITH PASSWORD = 'teo_user01';`
Utilizzare TEOReporTing `CREATE USER TIAReporT FOR LOGIN TIAReporT WITH`
`DEFAULT_SCHEMA = TIAReporT GO CREATE ROLE db_executor authorization TIAReporT`
`GRANT EXECUTE TO db_executor GO exec sp_addrolemember 'db_executor', TIAReporT`
`exec sp_addrolemember 'db_datareader', TIAReporT exec sp_addrolemember`
`'db_datawriter', TIAReporT exec sp_addrolemember 'db_ddladmin', TIAReporT GO`
2. Modificare l'account utente all'interno di CPO accedendo alla console principale. Passare quindi a **Amministrazione > Impostazioni database > Database di reporting**. Aprire **Configurazione database report** e modificare l'utente.
3. In SQL Management Studio cercare eventuali processi SQL TEOReporTing in SQL Server Agent. Aggiornare il proprietario di ogni processo in modo che diventi il nuovo utente TIAReporT appena creato.

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)