

Abilitazione di NAT per SSM in locale

Sommario

Solo per uso esterno da parte del cliente/partner: queste istruzioni sono fornite per aiutare i clienti/partner a eseguire l'azione per risolvere il problema. Se il cliente o il partner incontra dei problemi nelle istruzioni, chiedere di aprire una richiesta di assistenza in relazione al supporto delle licenze (<https://www.cisco.com/go/scm>) per risolvere il problema. NON eseguire queste operazioni da solo se si è una risorsa Cisco interna al di fuori del team di supporto per le licenze.

D: Ho un router NAT (Network Address Translation) nella rete. È possibile utilizzare i dispositivi dietro NAT per comunicare con l'applicazione locale SSM?

A: Sì, NAT è supportato per i dispositivi SLP.

Per abilitare:

Passaggio 1: Aprire SSM locale.

Passo 2: passare ad Ammin Workspace > Impostazioni > CSLU

Passaggio 3: Disattivare il pulsante di attivazione/disattivazione dell'installazione NAT su NAT Setup On. L'impostazione NAT è disabilitata per impostazione predefinita.

Passaggio 4: Fare clic su Salva.

Risoluzione dei problemi:

Se si verifica un problema con questa procedura che non è possibile risolvere, aprire una richiesta di assistenza in [Support Case Manager \(SCM\)](#) utilizzando l'opzione di gestione delle licenze software.

Per commenti sul contenuto di questo documento, fai clic [qui](#) .

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).