

Nota tecnica sulla risoluzione dei problemi relativi all'errore ASA INVALID_NUM

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Errore: nic_get_channel: NUM NON VALIDO](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

In questo documento viene descritto l'errore INVALID_NUM che potrebbe essere visualizzato quando si esegue Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 8.4(2) o versioni successive.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

[Componenti usati](#)

Per la stesura del documento, è stata usata una appliance Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

Errore: nic_get_channel: NUM_NON_VALIDO

Problema

Quando si esegue ASA 8.4(2) o versioni successive, l'ASA potrebbe stampare sulla console messaggi simili ai seguenti:

```
nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275  
o
```

```
nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3
```

Nota: i valori esadecimali e i numeri NIC potrebbero cambiare.

Soluzione

Questo problema è di natura cosmetica e viene attivato quando il comando **snmp-server** viene configurato sull'appliance ASA.

Gli ID dei bug Cisco sono utilizzati per tenere traccia del problema sulla piattaforma appropriata:

- **Solo 5505** [CSCtq96332](#) (solo utenti [registrati](#)) — ASA 5505 registra i messaggi "INVALID_NUM" sulla console (questo problema è stato risolto nella versione 8.4(2)2 e successive).
- **Non-5505** [CSCtr83349](#) (solo utenti [registrati](#)) — ASA registra i messaggi "INVALID_NUM" sulla console (questo problema è stato risolto nella versione 8.4(2)6 e successive).

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)