

Domande frequenti ESA: Come si importa un file di configurazione in un nuovo accessorio?

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Come si importa un file di configurazione in un nuovo accessorio?](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come importare un file di configurazione di Cisco Email Security Appliance (ESA) corrente in un nuovo accessorio quando è necessaria una sostituzione.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dell'ESA di Cisco.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sull'ESA Cisco con AsyncOS versione 7.1.x e successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Nota: In questo documento si presume che entrambi gli accessori eseguano la stessa versione di AsyncOS.

Come si importa un file di configurazione in un nuovo accessorio?

Per salvare il file di configurazione corrente, completare i seguenti passaggi:

1. Selezionare **System Administration > Configuration File** (Amministrazione sistema > File di configurazione) sull'ESA corrente.
2. Selezionare **Scarica file nel computer locale** per visualizzare o salvare il file.
3. Deselezionare la casella di controllo **Maschera password** in File di configurazione.
4. Fare clic su **Submit** (Invia) e selezionare la destinazione.

Nota: La configurazione salvata deve essere a livello di computer e non a livello di cluster. **NON È POSSIBILE** caricare una configurazione a livello di cluster direttamente in un accessorio autonomo.

Completare questa procedura per sospendere l'ascolto in modo che la posta non passi più attraverso l'accessorio corrente:

1. Selezionare **System Administration > Shutdown /Suspend** sull'ESA corrente.
2. Selezionare la casella di controllo **Sospendi listener posta**.
3. Fare clic su **Conferma**.

Per importare il file di configurazione nel nuovo accessorio, completare i seguenti passaggi:

1. Passare a **Amministrazione di sistema > File di configurazione** sulla nuova ESA.
2. Selezionare **Carica file di configurazione dal computer** e fare clic su **Sfoglia**.
3. Fare clic su **Carica**.