

# Come vengono registrati gli eventi di autenticazione SMTP?

## Sommario

[Introduzione](#)

[Come vengono registrati gli eventi di autenticazione SMTP?](#)

[Autenticazione SMTP in ingresso](#)

[Autenticazione SMTP in uscita](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

In questo documento viene descritto come vengono registrati gli eventi di autenticazione SMTP per l'autenticazione in entrata e in uscita.

## Come vengono registrati gli eventi di autenticazione SMTP?

### Autenticazione SMTP in ingresso

Su Cisco Email Security Appliance (ESA), i tentativi di autenticazione effettuati durante le connessioni in entrata (per ottenere l'accesso relay) vengono registrati nei log di posta quando hanno esito positivo e negativo. Tutte le voci pertinenti saranno associate all'ICID in questione.

Operazione completata:

```
Wed Apr 22 11:43:59 2009 Info: New SMTP ICID 450 interface IncomingMail (172.16.155.16)
address 172.16.155.102 reverse dns host unknown verified no
Wed Apr 22 11:43:59 2009 Info: ICID 450 ACCEPT SG None match ALL SBRS None
Wed Apr 22 11:44:48 2009 Info: SMTP Auth: (ICID 450) succeeded for user: ironport
using AUTH mechanism: PLAIN with profile: IncomingAuthentication
Wed Apr 22 11:46:14 2009 Info: ICID 450 close
```

Non riuscito:

```
Wed Apr 22 11:47:30 2009 Info: New SMTP ICID 451 interface mail (172.16.155.16)
address 172.16.155.102 reverse dns host unknown verified no
Wed Apr 22 11:47:30 2009 Info: ICID 451 ACCEPT SG None match ALL SBRS None
Wed Apr 22 11:47:47 2009 Info: SMTP Auth: (ICID 451) failed for user: ironport
using AUTH mechanism: PLAIN with profile: IncomingAuthentication
Wed Apr 22 11:47:56 2009 Info: ICID 451 close
```

### Autenticazione SMTP in uscita

Dall'ESA, quando è richiesta l'autenticazione SMTP per le consegne a un host specifico (configurata tramite un profilo di autenticazione SMTP "in uscita" e una route SMTP che fa riferimento a tale profilo), i tentativi di autenticazione riusciti e non riusciti vengono registrati nei log di posta. Tutte le voci verranno associate al DCID in questione.

Operazione completata:

```
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: New SMTP DCID 5633 interface 172.16.155.16
address 172.16.155.102 port 25
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: DCID: 5633 IP: 172.16.155.102 SMTP authentication using
the profile OutboundAuthentication succeeded.
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: Delivery start DCID 5633 MID 441 to RID [0]
Wed Apr 22 11:06:20 2009 Info: Message done DCID 5633 MID 441 to RID [0]
Wed Apr 22 11:06:25 2009 Info: DCID 5633 close
```

Non riuscito:

```
Wed Apr 22 11:19:39 2009 Info: New SMTP DCID 5640 interface 172.16.155.16
address 172.16.155.102 port 25
Wed Apr 22 11:19:41 2009 Info: DCID: 5640 IP: 172.16.155.102 SMTP authentication
using the profile OutboundAuthentication failed: ('535', ['5.7.8 Error: authentication
failed: authentication failure'])
Wed Apr 22 11:19:41 2009 Info: Delivery start DCID 5640 MID 448 to RID [0]
Wed Apr 22 11:19:41 2009 Info: Bounced: DCID 5640 MID 448 to RID 0 - Bounced by
destination server with response: 5.1.0 - Unknown address error
('554', ['5.7.1 <postmaster@example.com>: Relay access denied'])
Wed Apr 22 11:19:46 2009 Info: DCID 5640 close
```

## Informazioni correlate

- [Cisco Email Security Appliance - Guide per l'utente](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)