

# Intestazioni e-mail aggiuntive ESA per la crittografia

## Sommario

[Introduzione](#)

[Abilita memorizzazione nella cache della chiave busta per apertura non in linea](#)

[Abilita buste prive di JavaScript](#)

[Abilita scadenza messaggio](#)

[Disabilita l'applet di decrittografia](#)

[Ulteriori informazioni](#)

## Introduzione

Questo documento descrive altre intestazioni e-mail che possono essere implementate tramite filtri contenuti o messaggi su Cisco Email Security Appliance (ESA).

## Abilita memorizzazione nella cache della chiave busta per apertura non in linea

Per inviare una busta registrata con la funzione di memorizzazione nella cache delle chiavi della busta attivata, inserire l'intestazione seguente nel messaggio:

```
X-PostX-Remember-Envelope-Key-Checkbox: true
```

Sulla busta registrata viene visualizzata la casella di controllo "Memorizza password per questa busta".

## Abilita buste prive di JavaScript

Per inviare una busta registrata senza JavaScript, inserire l'intestazione seguente nel messaggio:

```
X-PostX-Use-Script: false
```

Quando il destinatario apre l'allegato **securedoc.html**, la busta registrata viene visualizzata con un collegamento Apri in linea e il pulsante Apri è disattivato.

## Abilita scadenza messaggio

Per configurare un messaggio in modo che scada 24 ore dopo l'invio, inserire l'intestazione seguente nel messaggio:

```
X-PostX-ExpirationDate: +24:00:00
```

Il destinatario può aprire e visualizzare il contenuto del messaggio crittografato nelle 24 ore successive all'invio. Successivamente, sulla busta registrata viene visualizzato un messaggio che indica che la busta è scaduta.

## Disabilita l'applet di decrittografia

Per disabilitare l'applet di decrittografia e fare in modo che l'allegato del messaggio venga decrittografato sul server di chiave, inserire questa intestazione nel messaggio:

```
X-PostX-Suppress-Applet-For-Open: true
```

**Nota:** l'apertura del messaggio potrebbe richiedere più tempo quando si disabilita l'applet di decrittografia, ma il messaggio non dipende dall'ambiente del browser.

## Ulteriori informazioni

### Intestazione MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

X-PostX-Reply-Enabled

#### Descrizione

Indica se attivare una risposta sicura per il messaggio e visualizza il pulsante Rispondi nella barra dei messaggi. Questa intestazione aggiunge un'impostazione di crittografia al messaggio.

#### Valore

Valore booleano che indica se visualizzare il pulsante Rispondi. Impostare su true per visualizzare il pulsante. Il valore predefinito è false.

X-PostX-Reply-All-Enabled

Indica se abilitare una risposta sicura per il messaggio e visualizza il pulsante Rispondi a tutti nella barra dei messaggi. Questa intestazione sostituisce l'impostazione predefinita del profilo.

Valore booleano che indica se visualizzare il pulsante Rispondi a tutti. Per visualizzare il pulsante, impostare su true. Il valore predefinito è false.

X-PostX-Forward-Enabled

Indica se attivare l'inoltro protetto dei messaggi e visualizza il pulsante Inoltra nella barra dei messaggi. Questa intestazione sostituisce l'impostazione predefinita del profilo.

Un valore booleano che indica se visualizzare il pulsante Avanti. Impostare su true per visualizzare il pulsante. Il valore predefinito è false.

X-PostX-Send-Return-Receipt

Indica se abilitare le conferme di lettura. Il mittente riceve una conferma quando i destinatari aprono la busta protetta. Questa intestazione sostituisce l'impostazione predefinita del profilo.

Valore booleano che indica se inviare una conferma di lettura. Per visualizzare il pulsante, impostare su true. Il valore predefinito è false.

DataScadenzaX-PostX

Definisce la data di scadenza di una busta

Valore stringa contenente

DataNotificaLetturaX-PostX	<p>registrata prima dell'invio. Il server delle chiavi limita l'accesso alla busta registrata dopo la data di scadenza. Nella busta registrata viene visualizzato un messaggio che indica che il messaggio è scaduto. Questa intestazione aggiunge un'impostazione di crittografia al messaggio. Se si usa Cisco Registered Envelope Service, è possibile accedere al sito Web all'indirizzo <a href="http://res.cisco.com">http://res.cisco.com</a> e utilizzare le funzionalità di gestione dei messaggi per impostare, modificare o eliminare le date di scadenza dei messaggi dopo l'invio. Definisce la data di "lettura" delle buste registrate prima dell'invio. Il server della chiave locale genera una notifica se la busta registrata non è stata letta entro questa data. Le buste registrate con questa intestazione non funzionano con Cisco Registered Envelope Service, ma solo con un server della chiave locale. Questa intestazione aggiunge un'impostazione di crittografia al messaggio.</p>	<p>la data o l'ora relativa. Utilizzare il formato +HH:MM:SS per ore, minuti e secondi relativi il formato +D per giorni relativi. Per impostazione predefinita, non esiste una data di scadenza.</p>
X-PostX-Suppress-Applet-For-Open	<p>Indica se disabilitare l'applet di decrittografia. L'applet di decrittografia consente di aprire gli allegati dei messaggi nell'ambiente del browser. Se si disattiva l'applet, l'allegato del messaggio verrà decrittografato nel server di chiavi. Se si disattiva questa opzione, l'apertura dei messaggi potrebbe richiedere più tempo, ma non dipende dall'ambiente del browser. Questa intestazione sostituisce l'impostazione predefinita del profilo.</p>	<p>Valore stringa contenente la data o l'ora relativa. Utilizzare il formato +HH:MM:SS per ore, minuti e secondi relativi il formato +D per giorni relativi. Per impostazione predefinita, non esiste una data di scadenza.</p>
X-PostX-Use-Script	<p>Indica se inviare buste prive di JavaScript. Una busta priva di JavaScript è una busta registrata che non include il codice JavaScript utilizzato per aprire le buste localmente nel computer del destinatario. Il destinatario deve utilizzare il metodo Open Online o Open by Forwarding per visualizzare il messaggio. Utilizzare questa intestazione se il gateway di un dominio del destinatario rimuove JavaScript e rende il messaggio crittografato non disponibile. Questa intestazione aggiunge un'impostazione di crittografia al messaggio.</p>	<p>Valore booleano che indica se disabilitare o meno l'applet di decrittografia. Impostare su true per disabilitare l'applet. Il valore predefinito è false.</p>
X-PostX-Remember-Envelope-Key-Casella di controllo	<p>Questa intestazione aggiunge un'impostazione di crittografia al messaggio. Indica se consentire la memorizzazione nella cache di chiavi specifiche della busta per l'apertura non in linea delle buste. Con la memorizzazione nella cache della chiave della busta, la chiave di decrittografia per una particolare busta viene memorizzata</p>	<p>Valore booleano che indica se l'applet JavaScript deve essere inclusa o meno. Impostare su false per inviare una busta senza JavaScript. Il valore predefinito è true.</p> <p>Valore booleano che indica se abilitare la memorizzazione nella cache dei tasti della busta e visualizzare la casella di controllo "Memorizza</p>

nella cache del computer del destinatario quando quest'ultimo immette la password corretta e seleziona la casella di controllo "Memorizza password per questa busta". In seguito, il destinatario non dovrà nuovamente immettere una password per poter riaprire la busta nel computer. Questa intestazione aggiunge un'impostazione di crittografia al messaggio.

password per questa busta". Il valore predefinito è false.