

Come si blocca l'accesso a YouTube attraverso HTTPS?

Sommario

[Domanda](#)

[Ambiente](#)

[Sintomi](#)

[Soluzione](#)

Domanda

Come si blocca l'accesso a YouTube attraverso HTTPS?

Ambiente

AsyncOS 6.x e versioni successive

Sintomi

Vorrei bloccare l'accesso a YouTube attraverso HTTPS.

Soluzione

Modalità esplicita (inoltro)

Nota: Verificare innanzitutto che il proxy HTTPS sia stato abilitato.

1. Passare a Web Security Manager > Categorie URL personalizzate.
Crea una nuova categoria di URL personalizzati. Denominarlo "Blocca YouTube Cat" e immettere quanto segue (entrambi): .youtube.com, youtube.com.
2. Inviare le modifiche.
3. Passare a Web Security Manager > Identità.
Crea una nuova identità. Denominarlo "Blocca ID YouTube" e impostare questa identità in modo che sia nell'ordine uno. Se necessario, definire i membri in base alla subnet o a indirizzi IP specifici. Impostare su "Nessuna autenticazione richiesta". In basso, fare clic su "Avanzate", quindi su "Categorie URL". Una volta visualizzate le opzioni, selezionare "Block YouTube Cat". Selezionate Fatto (Done). Inviare le modifiche.

4. Passare a Web Security Manager > Criteri di decrittografia.

Crea un nuovo criterio di decrittografia. Denominarlo "Criterio di decrittografia di YouTube". Andare alla casella di riepilogo a discesa "Identità e utenti:". Scegliere "Seleziona una o più identità". Selezionare l'identità denominata "Blocca ID YouTube". Inviare le modifiche.

5. Passare a Web Security Manager > Criteri di decrittografia.

Accanto ai nuovi criteri di decrittografia di YouTube è disponibile una colonna chiamata "Filtro URL" (categorie URL prima di AsyncOS 7.x). Fare clic sul collegamento sotto questa colonna (potrebbe essere indicato "criteri globali"). Nella parte superiore, è necessario selezionare/aggiungere una categoria personalizzata. Selezionare la categoria URL personalizzati "Blocca YouTube Cat" e impostarla su "Decrittografia". Inviare le modifiche.

6. Passare a Web Security Manager > Criteri di accesso.

Creare un nuovo criterio di accesso. Denominatelo "Policy di accesso a YouTube". Andare alla casella di riepilogo a discesa "Identità e utenti:". Scegliere "Seleziona una o più identità". Selezionare l'identità denominata "Blocca ID YouTube". Inviare le modifiche.

7. Passare a Web Security Manager > Criteri di accesso.

Accanto ai nuovi criteri di accesso di YouTube è disponibile una colonna chiamata "Filtro URL" (categorie URL prima di AsyncOS 7.x). Fare clic sul collegamento sotto questa colonna (potrebbe essere indicato "criteri globali"). Nella parte superiore, è necessario selezionare/aggiungere una categoria personalizzata. Selezionare la categoria di URL personalizzati "Blocca YouTube Cat" e impostarla su "Blocca". Inviare e confermare le modifiche.

Modalità trasparente (WCCP)

Nota: Verificare innanzitutto che il proxy HTTPS sia stato abilitato.

1. Passare a Web Security Manager > Categorie URL personalizzate.

Crea una nuova categoria di URL personalizzati. Denominarlo "Blocca YouTube Cat" e immettere quanto segue (entrambi): .youtube.com, youtube.com. Inviare le modifiche.

2. Passare a Web Security Manager > Identità.

Crea una nuova identità. Denominarlo "Blocca ID YouTube" e impostare questa identità in modo che sia nell'ordine uno. Se necessario, definire i membri in base alla subnet o all'indirizzo IP. Impostare su "Nessuna autenticazione richiesta". In basso, fare clic su "Advanced" (Avanzate), quindi su "URL Categories" (Categorie URL). **PASSO IMPORTANTE:** Una volta visualizzate le categorie, selezionare la categoria URL personalizzato "Blocca YouTube Cat". Inoltre, selezionare la categoria predefinita "Motori di ricerca e portali". Selezionate Fatto (Done). Inviare le modifiche.

3. Passare a Web Security Manager > Criteri di decrittografia.

Crea un nuovo criterio di decrittografia. Denominarlo Criterio di decrittografia di YouTube. Andare alla casella di riepilogo a discesa "Identità e utenti:". Scegliere "Seleziona una o più identità". Selezionare l'identità denominata "Blocca ID YouTube". Inviare le modifiche.

4. Passare a Web Security Manager > Criteri di decrittografia.

Accanto alla nuova "Criterio di decrittografia di YouTube" è disponibile una colonna denominata "Filtro URL" (categorie URL prima di AsyncOS 7.x). Fare clic sul collegamento sotto questa colonna (potrebbe essere indicato "criteri globali").**PASSO IMPORTANTE:** Scorrere verso il basso fino alla categoria predefinita denominata "Motori di ricerca e portali".Impostare su "Decrittografia".Inviare le modifiche.

5. Passare a Web Security Manager > Criteri di accesso.

Creare un nuovo criterio di accesso.Denominatelo "Policy di accesso a YouTube".Andare alla casella di riepilogo a discesa "Identità e utenti:".Scegliere "Seleziona una o più identità".Selezionare l'identità denominata "Blocca ID YouTube".Inviare le modifiche.

6. Passare a Web Security Manager > Criteri di accesso.

Accanto ai nuovi criteri di accesso di YouTube è disponibile una colonna chiamata "Filtro URL" (categorie URL prima di AsyncOS 7.x). Fare clic sul collegamento sotto questa colonna (potrebbe essere indicato "criteri globali").Nella parte superiore, è necessario selezionare/aggiungere una categoria personalizzata.Selezionare la categoria di URL personalizzati "Blocca YouTube Cat" e impostarla su "Blocca".Inviare e confermare le modifiche.