

Come configurare le voci DNS manuali in Web Security Appliance?

Sommario

[Domanda](#)

[Ambiente](#)

Domanda

Come configurare le voci DNS manuali su Cisco Web Security Appliance?

Ambiente

Cisco Web Security Appliance (WSA), tutte le versioni AsyncOS

Nell'interfaccia della riga di comando (CLI), immettere i seguenti comandi come mostrato:

```
WSA> dnsconfig
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a new server.
- SETUP - Configure general settings.
- SEARCH - Configure DNS domain search list.

```
[> localhosts
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[> new
```

```
Enter the IP address of the host you are adding.
```

```
[> 1.1.1.1
```

```
Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces)
```

```
[> example.com
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
1. 1.1.1.1 example.com
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[>
```

Al prompt della CLI, utilizzare il comando CLI - **commit** - per eseguire il commit delle modifiche

della configurazione DNS.

Nota: L'opzione "*localhosts*" nel comando CLI "dnsconfig" è un'opzione nascosta.