

# Impostazioni squillo differenziato sulla scheda telefonica SPA8000

## Obiettivo

Le impostazioni differenziate degli anelli consentono di personalizzare i modelli dei toni per numeri diversi. Ci sono nove tipi di anello da configurare con modelli di anello distintivi. Queste impostazioni ad anello differenziate vengono utilizzate per distinguere numeri telefonici diversi sulla stessa linea telefonica. In questo documento vengono descritte le procedure per definire le impostazioni degli anelli su un SPA8000.

## Dispositivo applicabile

- SPA8000

## Versione del software

- 6.1.12

## Impostazioni squillo differenziato

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Avanzate > Voce > L1-L8**. Viene visualizzata la pagina *Linea*:

The screenshot displays the 'Line' configuration page in the SPA8000 web interface. It is organized into several sections:

- Speed Dial Settings:** A grid of 8 input fields for Speed Dial 2 through Speed Dial 9.
- Supplementary Service Settings:** A grid of 8 dropdown menus for CW Setting, Block ANC Setting, CID Setting, Dist Ring Setting, Message Waiting, Media Loopback Mode, Block CID Setting, DND Setting, CWCID Setting, Secure Call Setting, Accept Media Loopback Request, and Media Loopback Type.
- Distinctive Ring Settings:** A grid of 8 input fields for Ring1 Caller through Ring9 Caller. This section is highlighted with a red border.
- Ring Settings:** A grid of 8 dropdown menus and input fields for Default Ring, Hold Reminder Ring, Cfwd Ring Splash Len, VMWI Ring Splash Len, Ring On No New VM, Default CWT, Call Back Ring, Cblk Ring Splash Len, and VMWI Ring Policy.

**Nota:** sono disponibili 9 linee per la configurazione. L'utente indica quale linea deve essere configurata per le impostazioni di squillo differenziate al punto 1 selezionando una delle linee

desiderate.

Distinctive Ring Settings			
Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

Passaggio 2. Nella pagina *Linea*, scorrere verso il basso fino alla sezione *Impostazioni Anello Distintivo*.

Passaggio 3. Immettere un modello di numero chiamante per riprodurre il segnale CWT (Distinctive Ring/Call Waiting Tone) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 nel campo Chiamante (1-9). Per impostazione predefinita è vuoto.

**Nota:** Per modificare i diversi anelli e CWT fare riferimento agli articoli, *Call Forward Settings sulla scheda telefonica SPA8000* e *Configure Ring Settings sulla scheda telefonica SPA8000*.

Passaggio 4. Fare clic su **Sottometti tutte le modifiche**.