

CiscoWorks e MDS Fabric Manager con lo stesso browser Internet

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Soluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

I PC che eseguono entrambe le applicazioni di gestione software su MS Internet Explore (IE) devono modificare l'impostazione Java nel browser per consentire l'esecuzione di entrambe le applicazioni senza problemi. In caso contrario, Fabric Manager verrà eseguito e CiscoWorks no. Ciò è dovuto al fatto che l'applicazione di storage Fabric Manager di Cisco supporta applet Java JVM 1.4.0 e CiscoWorks utilizza Java JVM 1.3.0.

Affinché entrambe le applicazioni funzionino sullo stesso computer, è necessario deselezionare la casella **Use Java 2 v1.4.1_02 for applet**; è necessario riavviare il sistema. Dopo il riavvio del PC, entrambe le applicazioni funzionano correttamente sullo stesso browser.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

[Componenti usati](#)

Nel documento vengono usate le seguenti versioni hardware e software:

- PC che eseguono Windows e utilizzano IE come browser
- Fabric Manager
- CiscoWorks 2000

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Soluzione](#)

Completare la procedura seguente per regolare le impostazioni del browser IE:

1. Aprire Internet Explorer.
2. Scegliere **Strumenti > Opzioni Internet**.
3. In **Opzioni Internet** selezionare la scheda **Avanzate**.
4. Scorrere l'elenco verso il basso.
5. Sotto l'intestazione **Java (Sun)**, deselezionare la casella di controllo **Utilizza Java 2 v1.4.1_02 per applet**.
6. Riavviare il computer.

[Informazioni correlate](#)

- [MDS 9000 Multilayer Switch - Supporto dei prodotti](#)
- [Supporto tecnico – Cisco Systems](#)