

ローカルリポジトリをApacheからNginxに切り替えるには？

内容

概要

[ローカルリポジトリをApacheからNginxに切り替えるには？](#)

概要

このドキュメントでは、Apacheの代わりにNginxを使用するようにローカルリポジトリを変更する方法について説明します。

ローカルリポジトリをApacheからNginxに切り替えるには？

1. Nginxで再利用できるようにApacheのバックアップを作成します。 `mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backupcp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup`
2. `apachectl stop`コマンドを使用して、Apacheサービスを停止します。
3. Apacheが`ps -ef`で停止したことを確認します | `grep apache`または`ps -ef | grep httpd`
4. コマンド`mv var/www/html /tmp`を使用して項目を/tmpフォルダに移動します。
5. コマンド`yum erase httpd`を使用してApacheを削除します。
6. コマンドを使用してNginxをインストールします。
7. `cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/`コマンドを使用して、新しくインストールされたNginxにバックアップを移動します。
8. `service nginx restart`コマンドを使用して、Nginxサーバを再起動します。
9. コマンド`ps -ef`を使用してNginxが実行されていることを確認します | `grep nginx`.
10. 次の機能が動作していることを確認します。 `wget http://127.0.0.1/index.html``wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py` この場合 pythonスクリプトをダウンロードし、すべてが起動して実行されるはずです。

プロキシ設定がないことを確認します。プロキシ設定が表示され続ける場合は、次のコマンドを発行して設定を解除できます。

- `unset http_proxy`
- `unset https_proxy`