

Cisco IAC : VSO ロールのスナップショット管理のディセーブル化

内容

[概要](#)

[はじめに](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[Manage_MyServersポートレット・コードの変更](#)

[テキストエディタの使用](#)

[VSOロールのスナップショットボタンの無効化](#)

[関連情報](#)

概要

仮想サーバ所有者(VSO)グループのメンバーのスナップショット管理を正常に無効にするには、VSOロールからそれぞれの権限を削除するだけでは済みません。VSOユーザはこれらの機能にアクセスできませんが、[My Servers]ポートレットには対応するボタンが表示され、VSOユーザがクリックするとエラーが表示されます。これを防ぐには、Manage_MyServersポートレットのコードを簡単に変更して、これらのボタンを表示しないようにします。

[はじめに](#)

[要件](#)

このドキュメントに特有の要件はありません。

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントは、特定のハードウェアやソフトウェアのバージョンに限定されるものではありません。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『シスコテクニカルティップスの表記法』[を参照してください](#)。

[Manage_MyServersポートレット・コードの変更](#)

このセクションでは、[Manage_MyServers]ポートレットを変更して、このアクセス権を持たない

VSOユーザの[Snapshot]ボタンを削除するために必要な情報を提供します。

テキストエディタの使用

任意のASCIIテキストエディタを使用して、ポートレットのJavascriptコードを編集できます。ただし、ファイルへのコピーアンドペーストと保存がサポートされている場合に限ります。画面上の回線の番号付けと検索機能をサポートする機能を使用することをお勧めします。必要に応じて簡単に元のコードを復元できるように、元のコードを変更する前にローカルテキストファイルに保存してください。

VSOロールのスナップショットボタンの無効化

コードの変更は比較的簡単です。最初にユーザのロールを検出し、そのユーザがVSOグループのメンバーである場合は[スナップショットの管理(Manage Snapshots)]ボタンを無効にします。手順は以下のとおりです。

1. Cloud Portalを起動し、[Portal Designer] > [Browse Portlets]に移動します。
2. 左側のパネルでJavaScriptフォルダを選択し、次にManage_MyServersを選択します。
3. メインパネルで、[表示]タブを選択します。Cloud Portalに、[Manage_MyServers]ポートレットのJavascriptコードが表示されます。
4. コードをすべて選択し、コピーしてテキストエディタに貼り付けます。この元のテキストのコピーをバックアップとしてローカルマシン上のファイルとして保存します。
5. その行の最後に開き括弧({)を追加します。次に、直後に次のコードの行を追加します。

```
getActionButtonContent(cntName, cntStatus, cntOwned)
```

```
var personRole = getCurrentUserRole();
```

2行は次のようになります。

```
function getActionButtonContent(cntName, cntStatus, cntOwned) {  
var personRole = getCurrentUserRole();
```

6. コードの次のセクション (行1104の周り) を見つけます。

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';
```
7. コードのこのセクションの直前の行に、次の行を追加します。
行の最後に必ず開き括弧({)を挿入してください。
8. 次に、コードの次の近くのセクション (行1112付近) を探します。

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete  
Snapshot</div>';
```
9. このセクションの直後の新しい行にifステートメントの閉じ括弧(})を追加します。変更されたコードの完全なセクションは次のようになります。

```
if(personRole != Virtual Server Owner) {
```

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkViewSnapshotStart+''+linkViewSnapshotEnd+'</Para><Para>View
Snapshots</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkRevertSnapshotStart+''+linkRevertSnapshotEnd+'</Para><Para>Revert to Snapshot</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete
Snapshot</div>';
}

```

10. 新しく変更したコードを[Manage_MyServers]ポートレットの[View]タブにコピーし、[Save]をクリックします。VSOのボタンが非表示になります。

[関連情報](#)

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)